

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
04/TS55/2022

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
Tytan Professional Wysokoelastyczny odkształcalny klej do płytek TS55 Superflex, C2 TE S1
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Wszelkie układanie płytek wewnątrz i na zewnątrz.
3. Producent:
SELENA FM S.A.
Ul. Legnicka 48A
54-202 Wrocław
www.ce.selena.com
www.tytan.com
4. Upoważniony przedstawiciel:
Nie dotyczy
5. System (-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:
System 3
- 6a. Norma zharmonizowana:
EN12004:2007+A1:2012.
Jednostka lub jednostki notyfikowane:
Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, jednostka notyfikowana 1487
- 6b. Europejski dokument oceny:
Nie dotyczy
7. Deklarowane właściwości użytkowe:

ZASADNICZE CHARAKTERYSTYKI	DEKLAROWANE WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE
Reakcja na ogień	A2-s1,d0
Wytrzymałość złącza wyrażona jako przyczepność początkowa [N/mm ²]	≥ 1 N/mm ²
Trwałość złącza w warunkach kondycjonowania/starzenia termicznego wyrażona jako przyczepność po starzeniu termicznym [N/mm ²]	≥ 1 N/mm ²
Trwałość złącza w warunkach działania wody/wilgoci wyrażona jako przyczepność po zanurzeniu w wodzie [N/mm ²]	≥ 1 N/mm ²
Trwałość złącza w warunkach cykli zamrażania i rozmrażania wyrażona jako przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania [N/mm ²]	≥ 1 N/mm ²

8. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna:

Nie dotyczy

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Renata Lechoniewicz

Wrocław dnia 27.12.2022

