



WALLFIX[®]

EXCELLENT ADHESIVE. TESTED.



KBM Sp. z o.o.
97-400 Belchatów, ul. Czyżewskiego 31 a
tel: (44) 633 61 56, fax: (44) 633 79 42
chemia@kbm.com.pl

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

PRODUKT: WALLFIX CONTRACT V.O.V.

Klej do tapet na powierzchnie niechłonne. Klej na bazie dyspersji polimerowej, składników mineralnych, eteru kalafoniowego i dodatków.

ZASTOSOWANIE :

Klej do tapet na powierzchnie niechłonne.

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE:

- Postać: pasta
- Kolor: jasnożółty
- Zapach: charakterystyczny
- Rozpuszczalność w wodzie: nieokreślona
- Wartość pH: 7-8 w temp. (21 ± 2°C)
- Lepkość: 24000-32000 mPa·s w temp. (21 ± 2°C)
- Bardzo dobra przyczepność początkowa (duża siła adhezji)
- Łatwy w użyciu
- Łatwość korygowania (pasowania wzoru)
- Możliwość nanoszenia wałkiem i pędzlem malarskim
- Gęstość: 1,3 g/cm³

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:

Podłoże musi być suche, odtłuszczone i wolne od zanieczyszczeń i kurzu.

PRZYGOTOWANIE I SPOSÓB UŻYCIA KLEJU

Klej wymieszać dla wyrównania konsystencji. Nanosić bezpośrednio na ścianę za pomocą wałka lub pędzla malarskiego. Nadmiar kleju usuwać wilgotną szmatką lub gąbką i nie dopuścić do zaschnięcia kleju na powierzchni tapety. Przed zastosowaniem należy zapoznać się z uwagami i zaleceniami producenta tapet i okładzin. Temperatura stosowania: od 10°C do 25°C.

Wydajność: 1 kg kleju na 5-6 m² powierzchni w zależności od sposobu aplikacji i rodzaju podłoża.

OPAKOWANIE:

- 10 kg, 2,5 kg, 1 kg – szczelnie zamknięte wiaderka.

WYDAJNOŚĆ:

- 1 kg kleju ok. 5-6 m² powierzchni.



WALLFIX®
EXCELLENT ADHESIVE. TESTED.



PRZECHOWYWANIE:

W opakowaniach zamkniętych w temperaturze 5 do 30°C. Chronić przed zamarzaniem i bezpośrednim nasłonecznieniem.

TERMIN PRZYDATNOŚCI:

24 miesiące od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu jednostkowym.

ZALECENIA:

Niniejsza karta techniczna określa zakres stosowania materiału i sposób wykonania robót, ale nie może zastąpić zawodowego przygotowania wykonawcy. Oprócz podanych informacji prace należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP. Producent gwarantuje jakość wyrobu, natomiast nie ma wpływu na warunki i sposób jego użycia.

W przypadku wątpliwości należy wykonać własne próby stosowania.

Informacje podane w karcie opierają się na aktualnym stanie naszej wiedzy i doświadczeń.

Produkt powinien być stosowany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz dobrymi praktykami higieny pracy.

Przedstawione informacje nie mogą mieć zastosowania dla mieszanin produktu z innymi substancjami.

Wykorzystanie podanych informacji, jak i stosowanie produktu, nie są kontrolowane przez producenta, a zatem określenie warunków bezpieczeństwa stosowania jest obowiązkiem użytkownika.