

Służy do równoważenia ciśnień hydraulicznych w instalacjach grzewczych składających się z wielu obwodów i pomp.

Korzyści

- Separacja powietrza i zanieczyszczeń.
- Przyłącza gwintowane.
- Izolacja z EPP.
- Płaszcz z materiału skóropodobnego.
- Wbudowana tuleja na czujnik temperatury.
- W komplecie odpowietrznik automatyczny i zawór spustowy.

Dane techniczne

- Ciśnienie nominalne 6 bar.
- Temperatura maksymalna 110 °C.
- Przystosowane do roztworu glikolu do 50%.



Opis	Flexbalance hydr. sep. 2" leather jacket	
Numer katalogowy	M66372.8	
Kod EAN	04016715074553	
Model	<u>Flexbalance Basic EcoPlus</u>	
Przy- łącze	G 2" F	
Pojem- ność [l]	4,5	
Wymiary	Ø [mm]	114
	H [mm]	745
Moc max [kW]	156	
Przepływ maks. [m ³ /h]	9,0	

Klasyfikacja ogólnych danych

Grupa	
Klasa	
Nazwa produktu	FlexBalance Basic EcoPlus 2", Sprzęgło hydrauliczne
Marka	FLAMCO
Rodzaj produktu	FlexBalance
Numer katalogowy	M66372.8
Kod EAN	04016715074553

Więcej informacji znajdziesz w Internecie:

[Deklaracja zgodności](#)

[Katalog produktów \(pdf\)](#)

Gronowska 8
64-100, Leszno - pl

T +48 65 529 49 89
E pl.info@aalberts-hfc.com
I flamcogroup.com/pl