



LEDINAIRE WT060C Waterproof

WT060C LED56S/840 PSU L1500

840 barwa biała neutralna – jednostka zasilająca

Linia produktów LEDINAIRE firmy Philips obejmuje popularne oprawy oświetleniowe LED, które charakteryzują się wysoką jakością i konkurencyjną ceną. Oprawy LEDINAIRE to połączenie nowoczesnego wyglądu oraz profesjonalnej jakości zastosowanych komponentów. Jest to oświetlenie LED o wysokiej trwałości i stabilności parametrów świetlnych, a przy tym niezawodne, energooszczędne i atrakcyjne cenowo. Oprawa hermetyczna LEDINAIRE WT060 jest przeznaczona do ogólnego oświetlenia parkingów, garaży, pomieszczeń magazynowych i przemysłowych. Jest ekonomicznym i energooszczędnym rozwiązaniem LED do instalacji w środowisku o dużym zapyleniu lub wilgotności, gdzie wymagana jest klasa szczelności IP65.

Dane produktu

Informacje ogólne			
Kąt rozsyłu źródła światła	120 °	Kabel	brak
Barwa źródła światła	840 barwa biała neutralna	Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa II
Wymienne źródło światła	brak	Test rozżarzonym drutem	Temperatura 850°C, czas 30 s
Liczba jednostek osprzętu	1	Oznaczenie palności	F [F]
Zasilacz/moduł zasilający/transformatör	PSU [jednostka zasilająca]	Znak CE	CE
Zawiera zasilacz	tak	Oznaczenie ENEC	brak
Typ optyki	S	Okres gwarancji	3 lata
Kąt rozsyłu światła oprawy oświetleniowej	120°	Stały strumień świetlny	No
Interfejs sterownika	-	Liczba produktów na obwodzie zabezpieczonym	40
Złącze elektryczne	Terminal przyłączeniowy 2-biegunowy	1 wyłącznikiem nadprądowym 16A typu B	
		Zgodność z normą UE RoHS	Tak

LEDINAIRE WT060C Waterproof

Zunifikowany wskaźnik ograniczenia ośnienia	Not applicable
CEN	

Dane techniczne oświetlenia

Migotanie	1
Efekt stroboskopowy	1,6

Eksploatacja i połączenie elektryczne

Napięcie wejściowe	220-240 V
Częstotliwość wejściowa	50 lub 60 Hz
Początkowy pobór mocy przy włączonym CLO	- W
Średnie zużycie energii przy stałym strumieniu świetlnym	- W
Prąd rozruchowy	3,6 A
Czas rozruchu	0,122 ms
Współczynnik mocy (Min)	0.9

Sterowanie i ściemnianie

Ściemnialna	brak
-------------	------

Mechanika i korpus

Materiał korpusu	poliwęglan
Materiał odbłyśnika	Poliwęglan
Materiał optyki	PC
Materiał pokrywy optycznej/soczewki	poliwęglan
Materiał mocowania	Stal nierdzewna
Wykończenie klosza/soczewki	Mleczny
Całkowita długość	1501 mm
Całkowita szerokość	69 mm
Całkowita wysokość	59 mm
Kolor	GR-WH
Wymiary (wysokość x szerokość x głębokość)	59 x 69 x 1501 mm

Zatwierdzenie i Aplikacja

Kod klasy szczelności IP	IP66 [Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne]
Odporność na udary mech.	IK08 [IK08]

Ocena pod kątem zrównoważonego rozwoju	-
--	---

Wydajność początkowa (zgodna z normą IEC)

Initial luminous flux	5600 lm
Tolerancja strumienia świetlnego	+/-10%
Początkowa skuteczność świetlna oprawy LED	120 lm/W
Znamionowa temperatura barwowa	4000 K
Init. Color Rendering Index	>80
Początkowa chromaticzność	<5
Moc znamionowa	46 W
Tolerancja zużycia mocy	+/-10%

Wydajność wraz z upływem czasu (zgodna z normami IEC)

Wskaźnik awaryjności zasilacza w okresie 50 000 godz.	7,5 %
Lumen maintenance at median useful life*	L70
50000 h	

Warunki dotyczące zastosowań

Zakres temperatury otoczenia	-20 do +45°C
Temperatura otoczenia do pracy Tq	25 °C
Maksymalny poziom ściemnienia	Nie dotyczy
Umożliwia przełączanie w trybie losowym	Tak


Dane produktu

Pełny kod produktu	871016336011999
Nazwa produktu na zamówieniu	WT060C LED56S/840 PSU L1500
EAN/UPC - Produkt	8710163360119
Kod zamówienia	36011999
Numerator - Quantity Per Pack	1
Numerator - Packs per outer box	12
Material Nr. (12NC)	911401876880
Net Weight (Piecze)	0.950 kg



Rysunki techniczne

WT060C



Wymiary	A	B	C	D	E	F	G	H
L1500	59	69	59	1501	1501	1501	1501	1501
L1500	59	69	59	1501	1501	1501	1501	1501
L1500	59	69	59	1501	1501	1501	1501	1501
L1500	59	69	59	1501	1501	1501	1501	1501

WT060C LED56S/840 PSU L1500

LEDINAIRE WT060C Waterproof

