

KDE6700TA

Diesel 5.0 kVA

Wyciszony

Posiada cyfrowy panel (możliwość współpracy z SZRem)

AVR Automatyczny regulator napięcia

Posiada kółka transportowe

DANE OGÓLNE

MODEL	KDE6700TA
Moc znamionowa	4.5 kVA
Moc maksymalna	5.0 kVA
Obroty	3000 rpm/min
Częstotliwość	50HZ
Napięcie	230 V
Typ	Obudowany/wyciszony
Rozruch	elektryczny
Prądnica	KT-5
Pojemność zbiornika paliwa	15
Spalanie przy 100% obciążeniu	1.5L/h
Długość pracy ciągłej przy 75% obciążeniu	10h
Akumulator	12V-36AH
Waga	163 kg
Poziom hałasu (7m)	70-72dBA

SILNIK: pionowy, jednocylindrowy, czterosuwowy

Model	KM186FA
Rodzaj paliwa	diesel chłodzony powietrzem
Moc	5.7kW przy 3000rpm
Pojemność skokowa	418cm ³
Pojemność miski olejowej	1.65 L

PRĄDNIKA KT-5 firmy SENCİ

Model	KT-5
Uzwojenie prądnicy	miedziane
Częstotliwość	50HZ
Moc znamionowa	4.5 kVA
Moc maksymalna	5.0 kVA
Rodzaj	jednofazowa
Napięcie	230 V
Rodzaj wzbudzenia	samowzbudna ze stabilizacją napięcia (AVR)
Izolacja	Klasa F
Rozruch	Elektryczny



Ilustracja pogładowa

