

Wiertło widiowe 14x340mm /1szt., uchwyt SDS-max, KVS-(S4), DIN8035, 1-ostrzowa głowica wiercąca

Wiertło wykonane z wysokiej jakości stali stopowej 40Cr (metalowy korpus konstrukcyjny) i z pierwotnej płytki wolframu - węgiel spiekany YG8C o cienkiej strukturze (1-ostrzowa głowica wiercąca), o twardości ostrza 89°HRC (+/-2°). Nalutowana automatycznie w wysokiej temperaturze 1-ostrzowa głowica wiercąca ze specjalnym kształtem ostrza o kącie wierzchołkowym 130°, zapewnia szybkie wiercenie oraz centrowanie wiertła podczas całego procesu wiercenia. Opatentowana wielokanałowa spirala KVS-[S4] do odprowadzania odwiertin ze wzmocnionym trzonem o symetrycznym kształcie na całej długości gwarantuje dobre prowadzenie w wierconym otworze, stabilne, dynamiczne charakterystyki pracy. Specjalna geometria spirali wydłuża trwałość wiertła, gdyż równomiernie rozkłada siły na cztery kanały, co obniża wibracje. Zmniejszenie poziomu drgań znacznie zwiększa wydajność wiercenia wskutek optymalnego odprowadzania odwiertin z wierconego otworu, zapobiega blokowaniu się wiertła w wierconym materiale oraz wydłuża okres jego użytkowania. Obróbka cieplna i piaskowanie powierzchni (metalowy korpus konstrukcyjny wraz z wielokanałową spiralą KVS-[S4]), zmniejsza zużycie wiertła oraz zwiększa wytrzymałość na naprężenia wewnętrzne występujące podczas jego eksploatacji. Przeznaczone do zastosowań w wiertarkach i młotowiertarkach z uchwytem narzędziowym typ SDS-max i energii uderu 5J. Mocujący uchwyt wiertła SDS-max o średnicy trzpienia  $\varnothing 18\text{mm}$ , posiada pięć rowków (trzy otwarte i dwa zamknięte), które zapewniają efektywne przenoszenie sił i solidne osadzenie wiertła w uchwycie wiertarki dla wiertarek o większej mocy. Do wiercenia w materiałach budowlanych o dużej twardości, jak: cegła, czysty beton, jastrych, kamień naturalny i sztuczny. Wykonane zgodnie z normą DIN8035 (w standardzie firmy BOSCH). Wiertła widiowe są idealne do wiercenia w czystym betonie, ale nie w żelbetonie ze względu na występujące zbrojenie. Według zaleceń niemieckiej firmy BOSCH do wiercenia w żelbetonie, w celu ochrony wiertła powinno dodatkowo używać się specjalistycznych wiertel zwanych Rebar Cutter, służących do rozwiercania elementów zbrojeniowych bez stosowania uderu.

Premium line



|       |       |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |
|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 44014 | 1szt. | średnica - $\varnothing 14\text{mm}$<br>długość całkowita - 340mm<br>długość robocza - 180mm<br>norma - DIN8035 | typ uchwytu narzędziowego - SDS-max<br>typ głowicy wiercącej - 1-ostrzowa<br>kąt wierzchołkowy głowicy wiercącej - 130°<br>wielokanałowa spirala odprowadzająca - KVS-[S4] |
|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

HORN®

X1

R(mm)  
14

L(mm)  
340

SDS max

S4

DIN 8035

HM

40Cr

HM CT

YG8C

HRC 89-2°

130°





L1(mm)  
184





Ph1



















| *Parametry statystyczne |                | *Parametry opakowania zbiorczego |                | *Parametry produktu |                                                                                                           |
|-------------------------|----------------|----------------------------------|----------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| *Kod EAN-13             | 5900171440146  | *Ilość                           | 1-10/50        | *Opakowanie         | plastikowa zawieszka ekspozycyjna z otworem EURO (kolor RAL5015) indywidualny przeźroczysty worek foliowy |
| *Pochodzenie            | Chiny - CN     | *Wymiary (d-h-s) [cm]            | 44,0x38,5x11,5 | *Oznaczenie         | kolorowa nalepka z kodami EAN i QR na plastikowej zawieszce ekspozycyjnej                                 |
| *Kod CN                 | 8207 50 30 00  | *Waga brutto [kg]                | 19,80          |                     |                                                                                                           |
| *Kod PKWiU              | 28.62.40-22.00 | *Waga netto [kg]                 | 18,81          |                     |                                                                                                           |
|                         |                | *Objętość [m³]                   | 0,019481       |                     |                                                                                                           |
|                         |                |                                  |                | *Waga brutto [kg]   | 0,3960                                                                                                    |
|                         |                |                                  |                | *Waga netto [kg]    | 0,3762                                                                                                    |
|                         |                |                                  |                | *Objętość [m³]      | 0,00038962                                                                                                |