

Karta Katalogowa

KOD:	PPR-7243GZ
NAZWA:	PP-R PN20 MUFA GZ
INFORMACJE:	- Przeznaczone do instalacji ciepłej i zimnej wody użytkowej oraz centralnego ogrzewania wewnątrz budynków - Materiał: termoplastyczne tworzywo sztuczne z polipropylenu PP-R lub tworzywo PP-R z zatopioną w nim gwintowaną wkładką mosiężną Kształtki do systemu PP-R DIAMOND wykonane z termoplastycznego tworzywa sztucznego polipropylenu PP-R lub z tworzywa PP-R i zatopionej w nim gwintowej wkładki mosiężnej, przeznaczone do połączeń systemu PP-R DIAMOND do instalacji ciepłej i zimnej wody użytkowej, centralnego ogrzewania wewnątrz budynków. Kształtki w instalacjach łączone są z rurami PP-R DIAMOND metodą zgrzewania polifuzyjnego kielichowego.



TOWARY:

KOD	EAN	KARTON	WOREK
PPR-7243GZ-MUFA.16*1/2	5907547665196	250	10
PPR-7243GZ-MUFA.20*1/2	5907547665202	250	10
PPR-7243GZ-MUFA.20*3/4	5907547665219	250	10
PPR-7243GZ-MUFA.25*1/2	5907547665226	250	10
PPR-7243GZ-MUFA.25*3/4	5907547665233	250	10
PPR-7243GZ-MUFA.25*1	5907547672927	100	5
PPR-7243GZ-MUFA.32*3/4	5907547666919	150	5
PPR-7243GZ-MUFA.32*1	5907547665240	100	5
PPR-7243GZ-MUFA.40*1	5907547678073	50	5
PPR-7243GZ-MUFA.40*1.1/4	5907547665257	50	5
PPR-7243GZ-MUFA.50*1.1/2	5907547665264	50	1
PPR-7243GZ-MUFA.63*2	5907547665271	30	1
PPR-7243GZ-MUFA.75*5/2	5907547666261	20	1
PPR-7243GZ-MUFA.90*3	5907547679773	20	1

PARAMETRY:

KOD	WYMIARY (MM)					
PPR-7243GZ-MUFA.16*1/2	16 x R 1/2					
PPR-7243GZ-MUFA.20*1/2	20 x R 1/2					
PPR-7243GZ-MUFA.20*3/4	20 x R 3/4					
PPR-7243GZ-MUFA.25*1/2	25 x R 1/2					
PPR-7243GZ-MUFA.25*3/4	25 x R 3/4					
PPR-7243GZ-MUFA.25*1	25 x R 1					
PPR-7243GZ-MUFA.32*3/4	32 x R 3/4					
PPR-7243GZ-MUFA.32*1	32 x R 1					
PPR-7243GZ-MUFA.40*1	40 x R 1					
PPR-7243GZ-MUFA.40*1.1/4	40 x R 1.1/4					
PPR-7243GZ-MUFA.50*1.1/2	50 x R 1.1/2					
PPR-7243GZ-MUFA.63*2	63 x R 2					
PPR-7243GZ-MUFA.75*5/2	75 x R 2.1/2					
PPR-7243GZ-MUFA.90*3	90 x R 3					

WŁAŚCIWOŚCI:

Typ złączki PN 20
Klasa zastosowania/ciśnienie projektowe, temperatura projektowa/maks Klasa 1/ 10 bar, 60°C/80°C,
Klasa 2/ 10 bar, 70°C/80°C , Klasa 4/ 10 bar, 60°C/70°C, Klasa 5/ 6 bar, 80°C/90°C
Odporność na ciśnienie wewn. 20°C/1h, 95°C/1000h
System 3
System 4
Znak: B

MATERIAŁY:

ELEMENT	MATERIAŁ
KORPUS	POLIPROPYLEN PP-R
WKŁADKA	MOSIĄDZ

NORMY:

PN-EN ISO 15874-3:2013-06

ATEST:

B-BK-60210-1533/19

DEKLARACJA:

8/2020

TYP PRODUKTU:

PT-KPPR

GWARANCJA:

10 lat