

Kamera PTZ (obrotowa)

US-1820

SAYUS®

Bezpłatna aplikacja mobilna

- Intuicyjna obsługa i konfiguracja
- Zdalny podgląd obrazu w czasie rzeczywistym
- Odtwarzanie zapisanych nagrań bezpośrednio z aplikacji
- Dostęp do komunikatów alarmowych i historii zdarzeń
- Obsługa podglądu wielu urządzeń jednocześnie

Inteligentne funkcje monitoringu

- Zaawansowane wykrywanie sylwetek humanoidalnych
- Automatyczne śledzenie wykrytej postaci/ruchu
- Dwukierunkowa komunikacja audio (mikrofon + głośnik)

Pamięć i kompatybilność

- Slot na kartę microSD do lokalnego zapisu danych
- Współpraca z urządzeniami mobilnymi (smartfon, tablet) oraz komputerami PC
- Możliwość integracji z wieloma kamerami w jednej aplikacji

Pełna kontrola i bezpieczeństwo

- Zdalne sterowanie obrotem głowicy kamery z poziomu aplikacji
- System alarmowy: sygnał dźwiękowy, świetlny oraz powiadomienia PUSH
- Tryb nocny z podświetleniem: diody IR lub podświetlenie białe

Trwałość i elastyczny montaż

- Wodoodporna obudowa do instalacji wewnętrznej i zewnętrznej
- Odporność na niekorzystne warunki atmosferyczne



SPECYFIKACJA

Rozdzielczość UHD	5MP (2880x1616) 15fps	Slot karty pamięci	microSD max 128GB
Rozdzielczość SD	0,5MP (800x448) 15fps	Wbudowany głośnik	Tak
Obiektyw	4,7-94mm	Wbudowany mikrofon	Tak
Kąt widzenia	56°- 5°	Obsługa Android/iOS	aplikacja ICSee (j. polski)
Oświetlenie nocne LED	2 x ZOOM IR, 4 x IR, 4 x Białe	Obsługa Windows	program VMS (j. angielski)
Łączność	Wi-Fi/LAN/Hot-Spot	Detekcja	Ruchu/Postaci
Kąt obrotu	Poziom 320°/Pion 90°	Alarm	Dźwiękowy/Wizualny/PUSH
Przybliżenie	Optyczne 36x, Cyfrowe 6x	Powiadomienia	Aplikacja/e-mail/VMS
Złącza	DC 5.5x2.1/LAN RJ45	Zapis nagrań	Karta Pamięci/Chmura
Zasilanie	DC 12V/2A	Kompresja nagrań	H265/H265X/MP4/AVI
Zasilanie PoE	Brak	Obudowa	Tworzywo/Metal
Zasilacz w zestawie	Tak	Przycisk reset	Pod Kłapką/Przewód
Protokół	RSTP/NTP/UPnP/HTTP/UDP	Wymiary (WxSZxG cm)	23x15x20
	FTP/DHCP/DDNS/SMTP	Waga (kg)	0,9 kg
ONVIF	Tak	Środowisko pracy	-20°C~50°C, 10%~90%RH