



Karta produktowa

Grupa pompowa PrimoTherm K 180-2 DN25, zawór mieszający ARV Kvs Vario, pompa Grundfos

Art. nr

77 839

Kod EAN: 5902510004613

O produkcie

Zastosowanie

- Stosowana w instalacjach grzewczych i chłodzących.
- Montowana na rozdzielaczu KSV, buforze ABT lub jako niezależny element instalacji.
- Przeznaczona do przetłaczania medium w instalacji i regulacji temperatury zasilania obiegu grzewczego.

Opis

- Krótsza, bardziej kompaktowa wersja grup PrimoTherm.
- Wyposażona w niezbędne komponenty: termometry, zawór zwrotny, zawory odcinające na zasilaniu i powrocie i izolację termiczną.
- Zainstalowany zawór mieszający ARV Kvs Vario z możliwością ustawienia Kvs w zakresie 2,5÷12 m³/h oraz pompa obiegowa Grundfos UPM3 Hybrid.
- Przewody zasilający i powrotny można w prosty sposób zamienić miejscami.


Elementy dostawy

- Kołki montażowe.
- Tuleje zaciskowe na czujniki temperatury.
- Uszczelki do połączenia źródła ciepła.
- Naklejki do oznaczenia obiegu.
- Pokrętko do ręcznej pracy zaworem mieszającym.

Dane techniczne

Przyłącza od strony instalacji	GW G1"
Przyłącza od strony źródła	2x G1½"
Pompa obiegowa	Grundfos UPM3 Hybrid 25-70/180 mm, 230 V AC, 52 W
Rozstaw przyłączy	125 mm
Kvs	regulowany w zakresie od 2,5 do 12 m³/h
Ciśnienie medium	max 10 bar
Temperatura medium	max 90°C
Medium	woda, mieszanina wody i glikolu o stężeniu maksymalnym 50%

Budowa



Wymiary

