

1 Karta informacyjna: Programator CH341A EEPROM TTL pamięć SPI Flash

Kod katalogowy: 5904890331570

Kategoria: Programatory

Producent: OEM



Programator CH341A z podstawką ZIF 2x8 pin (16 pin) to narzędzie do programowania układów Flash przez interfejs SPI oraz układów EEPROM przez magistralę I2C. Zestaw zawiera płytę do lutowania układów. Programator ma zwórkę do wyboru trybu pracy (Programator lub Serial UART). Zasilany jest napięciem 5V przez USB i posiada diodę LED sygnalizującą pracę. Podstawka ZIF-16 z dźwignią i dodatkowy adapter do układów gwarantują wszechstronność. Obsługuje pamięci I2C serii 24Cxxx oraz SPI Flash serii 25xx. Rozmiar to 66 x 27 x 25 mm (z wtykiem USB).

Specyfikacja:

- Zasilanie: 5V przez USB
- Dioda LED: sygnalizująca pracę
- Podstawka ZIF-16: z dźwignią
- Dodatkowy adapter do układów
- Obsługuje pamięci, takie jak: I2C z serii 24Cxxx, SPI Flash z serii 25xx
- Rozmiar: 66 x 27 x 25 mm (z wtykiem USB).

1.1 Zdjęcia produktu





