

DANE TECHNICZNE

Kolektory rurowo-próżniowe

Model	Kolektor rurowo-próżniowy HP 22	Kolektor rurowo-próżniowy HP 30
Waga kolektora (KG)	9.9	13.1
Wielkość opakowania dla kolektorów (mm)	1930*160*130	2570*160*130
Waga rur solarnych (KG)	58.2	69.3
Waga ramy (KG)	6.7	7.5
Rozmiar opakowania ramy	2040*120*120	2450*120*120
Waga kolektora (kg)	67.4	90
Rozmiar kolektora (mm)	2020*1970*200	2020*2450*200
Izolacja	Wełna szklana	
Powierzchnia pochłaniająca (m ²)	1.8612	2.538
Maksymalne Ciśnienie robocze (Mpa)	0.6	0.6
Maksymalny kąt tylny	60	60
Minimalny kąt tylny	30	30
Odporność na grad	≤ Ø25mm	≤ Ø25mm
Odporność na wiatr	≤30m/s	≤30m/s
Obciążenie śniegiem	Rekordowa grubość pokrywy śnieżnej to 470 mm	Rekordowa grubość pokrywy śnieżnej to 470 mm
Uwaga: aby zapobiec spadkowi ciśnienia, potrzebny jest odpowietrznik i zbiornik wyrównawczy.		