

Karta Katalogowa

KOD:	PPR-7090GW
NAZWA:	PP-R PN20 KOLANO GW 90 STOPNI
INFORMACJE:	- Przeznaczone do instalacji ciepłej i zimnej wody użytkowej oraz centralnego ogrzewania wewnątrz budynków - Materiał: termoplastyczne tworzywo sztuczne z polipropylenu PP-R lub tworzywo PP-R z zatopioną w nim gwintowaną wkładką mosiężną Kształtki do systemu PP-R DIAMOND wykonane z termoplastycznego tworzywa sztucznego polipropylenu PP-R lub z tworzywa PP-R i zatopionej w nim gwintowej wkładki mosiężnej, przeznaczone do połączeń systemu PP-R DIAMOND do instalacji ciepłej i zimnej wody użytkowej, centralnego ogrzewania wewnątrz budynków. Kształtki w instalacjach łączone są z rurami PP-R DIAMOND metodą zgrzewania polifuzyjnego kielichowego.



TOWARY:

KOD	EAN	KARTON	WOREK
PPR-7090GW-KOL90.16*1/2	5907547672842	250	10
PPR-7090GW-KOL90.20*1/2	5907547664939	250	10
PPR-7090GW-KOL90.25*1/2	5907547666735	250	10
PPR-7090GW-KOL90.25*3/4	5907547666001	200	10
PPR-7090GW-KOL90.32*1	5907547666018	100	5

PARAMETRY:

KOD	WYMIARY (MM)					
PPR-7090GW-KOL90.16*1/2	16 x Rp/G 1/2					
PPR-7090GW-KOL90.20*1/2	20 x Rp/G 1/2					
PPR-7090GW-KOL90.25*1/2	25 x Rp/G 1/2					
PPR-7090GW-KOL90.25*3/4	25 x Rp/G 3/4					
PPR-7090GW-KOL90.32*1	32 x Rp/G 1					

WŁAŚCIWOŚCI:	Typ złączki PN 20 Klasa zastosowania/ciśnienie projektowe, temperatura projektowa/maks Klasa 1/ 10 bar, 60°C/80°C, Klasa 2/ 10 bar, 70°C/80°C , Klasa 4/ 10 bar, 60°C/70°C, Klasa 5/ 6 bar, 80°C/90°C Odporność na ciśnienie wewn. 20°C/1h, 95°C/1000h System 3 System 4 Znak: B	
MATERIAŁY:	ELEMENT	MATERIAŁ
	KORPUS	POLIPROPYLEN PP-R
	WKŁADKA	MOSIĄDZ
NORMY:	PN-EN ISO 15874-3:2013-06	
ATEST:	B.BK.60110.0438.2023	
DEKLARACJA:	KDWU Nr 8/2020	
TYP PRODUKTU:	PT-KPPR	
GWARANCJA:	10 lat	