

DANE TECHNICZNE

WŁAŚCIWOŚCI TAŚMY:

- > Mocny klej
- > Odporność na wilgoć

PODSTAWOWE ZASTOSOWANIA:

- > Łączenie folii budowlanych
- > Owijanie
- > Sklejanie
- > Wiele innych

BUDOWA TAŚMY:

Podkład: LDPE

Klej: Na bazie kauczuku syntetycznego; Klej transparentny

KOLOR

 Czarny

STANDARDOWE ROZMIARY:

Szerokość: 48mm / 2"

Długość: 50m / 55yd

Skontaktuj się ze swoim sprzedawcą BDT w celu zamówienia niestandardowego rozmiaru.



PHYSICAL PROPERTIES

	WARTOŚCI	JEDNOSTKI	TOLERANCJE
Grubość	160	µm	(+/- 10%)
Adhezja do stali 180°	≥ 12	N/2,5cm	-
Wytrzymałość na rozciąganie	N / A	-	-
Zakres temperaturowy	od -5 do +60	° C	-
	od 23 do 140	F	-

Powyższe właściwości są typowe (standardowe) i nie powinny być rozważane (brane pod uwagę w warunkach szczególnych). Wszystkie w/w właściwości podane są w przybliżeniu i są oparte na testach uważanych za wiarygodne i wykonanych zgodnie z zalecanymi metodami testowymi. Wartości te są przedstawione dla celów porównawczych i nie stanowią gwarancji producenta. Użytkownik powinien określić przed użyciem czy produkt pasuje do przeznaczenia i czy jest odpowiedni do aplikacji.

PRZECHOWYWANIE I UŻYTKOWANIE

Przechowywanie - produkt należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu w chłodnym, suchym miejscu (nie więcej niż 21°C i 50% wilgotności) z dala od bezpośredniego światła słonecznego i powinien być zużyty w ciągu 12 miesięcy od daty wysyłki (transportu).

Uwagi producenta: Powierzchnia, na której taśma ma być wykorzystana powinna być: czysta, sucha, wolna od smarów, olei, detergentów i innych zanieczyszczeń. Przyklejanie taśmy poprzedź testami.

Czyste usuwanie (tzn. nie zostawiające kleju) może się różnić w zależności od typów powierzchni, warunków atmosferycznych (temperatura, nasłonecznienie, wilgotność).