

# Karta techniczna

## HARTFORD trzewiki ochronne

Kod produktu 6420-S3



|                           |                                                                                                                            |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>cholewka</b>           | gładka skóra bydlęca licowa o grubości 2,0 – 2,2 mm                                                                        |
| <b>podszewka</b>          | laminowana, oddychająca tkanina MESH                                                                                       |
| <b>wkładka wewnętrzna</b> | HI-POLY – anatomicznie ukształtowana, lekka pianka poliuretanowa, pokryta tkaniną MESH, antystatyczna                      |
| <b>podeszwa</b>           | MICHELIN®-PU/GUMA – HRO (odporna na kontakt z gorącą powierzchnią do 300°C), SRC, odporna na olej napędowy, antypoślizgowa |
| <b>rozmiary</b>           | 39 – 48                                                                                                                    |
| <b>normy</b>              | EN ISO 20345:2011                                                                                                          |
| <b>wersja</b>             | S3 HRO SRC – z podnoskiem kompozytowym, kevlarową wkładką, skóra hydrofobowa, BOA® Fit System                              |

## Właściwości

|                                                         |            |
|---------------------------------------------------------|------------|
| <b>PL</b> Niemetalowa wkładka antyprzeb. typ PL         | Nie        |
| <b>PS</b> Niemetalowa wkładka antyprzeb. typ PS         | Nie        |
| <b>SR</b> Podeszwa antypoślizg. (posadzka ceramiczna)   | Nie        |
| <b>WPA</b> Przepuszczalność i absorpcja wody            | Nie        |
| <b>HRO</b> Odporność na kontakt z gorącym podłożem      | Tak        |
| <b>WR</b> Wodoodporność                                 | Nie        |
| <b>WRU</b> Przepuszczalność i absorpcja wody            | Tak        |
| <b>CI</b> Izolacja spodu od zimna                       | Nie        |
| <b>HI</b> Izolacja spodu od ciepła                      | Nie        |
| <b>FO</b> Odporność podeszwy na olej napędowy           | Tak        |
| <b>P</b> Odporność na przebicie                         | Tak        |
| <b>E</b> Absorpcja energii w części piętowej            | Tak        |
| <b>M</b> Ochrona śródstopia                             | Nie        |
| <b>A</b> Właściwości antyelektrostatyczne               | Nie        |
| <b>AN</b> Ochrona kostki                                | Nie        |
| <b>CR</b> Cholewka odporna na przecięcie                | Nie        |
| <b>SRA</b> Pod. odporna na poślizg (podłoże ceramiczne) | Tak        |
| <b>SRB</b> Pod. odporna na poślizg (podłoże stalowe)    | Tak        |
| <b>SRC</b> Odporność na poślizg SRA + SRB               | Tak        |
| <b>Free-tex</b> Termo-izolująca membrana FREE-TEX®      | Nie        |
| <b>Michelin</b> Podeszwa Michelin®                      | Tak        |
| <b>BOA</b> System zapięcia BOA Fit                      | Tak        |
| <b>NON-METALIC</b> Obuwie bez elementów metalowych      | Nie        |
| <b>ESD</b> antyelektrostatyczne właściwości ESD         | Nie        |
| <b>Ocieplana</b> Buty ocieplane                         | Nie        |
| <b>ANTICUT</b> Obuwie antyprzecięciowe                  | Nie        |
| <b>Normą</b>                                            | 20345:2012 |
| <b>Kategoria obuwia</b>                                 | S3         |

## Parametry logistyczne

| Velikost | Waga netto | Waga brutto | Opakowanie jedn. - szerokość | Opakowanie jedn. - długość | Opakowanie jedn. - wysokość | Karton - szerokość | Karton - długość | Karton - wysokość | Waga opakowania (karton) | Długość wkładki<br>Długość wkładki |
|----------|------------|-------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------------|------------------|-------------------|--------------------------|------------------------------------|
| 39       | 1,56 kg    | 1,91 kg     | 260 mm                       | 325 mm                     | 125 mm                      | 535 mm             | 645 mm           | 340 mm            | 20,20 kg                 | 0,0 mm                             |
| 40       | 1,61 kg    | 1,95 kg     | 260 mm                       | 325 mm                     | 125 mm                      | 535 mm             | 645 mm           | 340 mm            | 20,80 kg                 | 0,0 mm                             |
| 41       | 1,71 kg    | 2,05 kg     | 260 mm                       | 325 mm                     | 125 mm                      | 535 mm             | 645 mm           | 340 mm            | 21,80 kg                 | 0,0 mm                             |
| 42       | 1,74 kg    | 2,08 kg     | 260 mm                       | 325 mm                     | 125 mm                      | 535 mm             | 645 mm           | 340 mm            | 22,20 kg                 | 0,0 mm                             |
| 43       | 1,81 kg    | 2,23 kg     | 270 mm                       | 375 mm                     | 140 mm                      | 565 mm             | 720 mm           | 395 mm            | 23,80 kg                 | 0,0 mm                             |
| 44       | 1,86 kg    | 2,28 kg     | 270 mm                       | 375 mm                     | 140 mm                      | 565 mm             | 720 mm           | 395 mm            | 24,60 kg                 | 0,0 mm                             |
| 45       | 1,94 kg    | 2,36 kg     | 270 mm                       | 375 mm                     | 140 mm                      | 565 mm             | 720 mm           | 395 mm            | 25,50 kg                 | 0,0 mm                             |
| 46       | 2,01 kg    | 2,43 kg     | 270 mm                       | 375 mm                     | 140 mm                      | 565 mm             | 720 mm           | 395 mm            | 25,80 kg                 | 0,0 mm                             |
| 47       | 2,10 kg    | 2,52 kg     | 270 mm                       | 375 mm                     | 140 mm                      | 565 mm             | 720 mm           | 395 mm            | 26,60 kg                 | 0,0 mm                             |
| 48       | 2,14 kg    | 2,56 kg     | 270 mm                       | 375 mm                     | 140 mm                      | 565 mm             | 720 mm           | 395 mm            | 27,20 kg                 | 0,0 mm                             |

## Parametry biznesowe

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| <b>Kod nomenklatury</b> | 64034000 |
| <b>Kraj pochodzenia</b> | CN       |
| <b>Waga towaru</b>      | 2,10 kg  |

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| <b>Jednostka dodatkowa</b> | NPR |
| <b>Ilość dodatkowa</b>     | 1   |