

ULTRACARE STAIN PROTECTOR W

Impregnat na bazie wody, przeznaczony do niepolerowanego kamienia naturalnego, chłonnych powierzchni ceramicznych i cementowych, zabezpieczający przed zabrudzeniami i plamami, niezmieniający koloru powierzchni



ZAKRES STOSOWANIA

UltraCare Stain Protector W to impregnat przeznaczony do ochrony powierzchni chłonnych i niepolerowanych, czyli np. terakoty, cegieł, niepolerowanego kamienia naturalnego (marmuru, granitu, wapienia, łupków, piaskowca), płytek cementowych i konglomeratów cementowych oraz lastryko, przed powstawaniem plam. Do stosowania zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz.

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

UltraCare Stain Protector W zmniejsza ilość wody, oleju i smaru wchłanianego przez powierzchnię, ułatwiając tym samym jej konserwację i czyszczenie.

Produkt nadaje się do zastosowania na powierzchniach mających kontakt z żywnością i może być stosowany na posadzkach i okładzinach ściennych, powierzchniach roboczych, blatach kuchennych i w łazienkach. Nie tworzy filmu na powierzchni, nie zmienia jej oryginalnego koloru, ani nie wpływa na paroprzepuszczalność danego materiału. Cechuje się również dobrą stabilnością w przypadku ekspozycji na światło słoneczne.

Powierzchnie zabezpieczone za pomocą **UltraCare Stain Protector W** mogą mieć kontakt z żywnością.

UltraCare Stain Protector W jest produktem łatwym w aplikacji i szybkoschnącym. Dzięki swojej formule na bazie wody może być również stosowany na posadzkach lub okładzinach nie w pełni suchych, o ile mają jednolity wygląd (brak plam i zacieków).

UltraCare Stain Protector W jest odporny na obciążenie ruchem i ma bardzo niewielki wpływ na poślizgowość materiału.

Impregnację wykonuje się wyłącznie tym jednym produktem, a powierzchnie, na których został zastosowany, mogą być obciążone lekkim ruchem pieszym już po 2 godzinach po aplikacji (w normalnych warunkach temperatury +23°C i 50% wilgotności względnej).

ZALECENIA

Produkt nie nadaje się do zabezpieczenia powierzchni kamiennych lub konglomeratów cementowych o polerowanym wykończeniu.

Przed przystąpieniem do aplikacji **UltraCare Stain Protector W** na całej powierzchni należy zawsze przeprowadzić wstępny test na próbnym obszarze, aby sprawdzić efekt estetyczny.

Impregnację można powtórzyć po pewnym czasie, aby utrzymać jej efekt, w zależności od rodzaju materiału, natężenia ruchu i zużycia, któremu poddawana jest posadzka.

Nie stosować produktu na odsłoniętych powierzchniach, jeśli w ciągu kilku godzin po nałożeniu przewidywane są opady deszczu. Jeśli produkt jest stosowany wewnątrz pomieszczeń, należy zapewnić dobrą wentylację zarówno w trakcie aplikacji, jak i wysychania impregnatu.

WYTYCZNE STOSOWANIA

UltraCare Stain Protector W jest produktem gotowym do użycia. Przed użyciem wstrząsnąć opakowaniem. Nanieść produkt po upływie 12-24 godzin od zmycia powierzchni na czystą, suchą lub lekko wilgotną powierzchnię (w zależności od warunków otoczenia). Produkt nakładać równomiernie w jednej lub dwóch warstwach przy użyciu pędzla, ściereczki lub polarowej szmatki. Usunąć nadmiar impregnatu suchą i czystą szmatką po upływie 5-10 minut, zanim preparat wyschnie. Po wyschnięciu (po około 1-2 godzinach) można nałożyć nową warstwę, powtarzając czynności opisane powyżej. Może być konieczne nałożenie większej ilości warstw, szczególnie w przypadku materiałów bardzo chłonnych. Unikać aplikacji na powierzchnie o bardzo wysokiej lub bardzo niskiej temperaturze ($> +35^{\circ}\text{C}$ lub $< +5^{\circ}\text{C}$). Zaleca się mycie i pielęgnację powierzchni poddanych działaniu **UltraCare Stain Protector W**, stosując w tym celu detergenty o neutralnym pH (takie jak **UltraCare Multicleaner**, rozcieńczony zgodnie z wytycznymi podanymi w karcie technicznej produktu).

ZUŻYCIE

Kanister o pojemności 1 litra **UltraCare Stain Protector W** wystarcza do zastosowania na 10-20 m² powierzchni (przy aplikacji jednej warstwy). Zużycie jest uzależnione od stopnia chłonności oraz rodzaju wykończenia impregnowanej powierzchni.

OPAKOWANIA

UltraCare Stain Protector W jest dostępny w kanistrze o pojemności 1 litra.

PRZECHOWYWANIE

3 lata od daty produkcji określonej na opakowaniu, w oryginalnie zamkniętym opakowaniu.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA

Szczegóły dotyczące bezpiecznego użytkowania naszych produktów znajdują się w aktualnej wersji karty charakterystyki dostępnej na stronie internetowej www.mapei.pl.

PRODUKT DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO.

DANE TECHNICZNE (typowe wartości)

WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU

Postać:	jednorodny płyn
Kolor:	bezbarwny
pH (w temp. $+20^{\circ}\text{C}$) nierozcieńczonego produktu:	5
Gęstość w temp. $+20^{\circ}\text{C}$:	1,01 g/cm ³
EMICODE:	EC1 Plus – bardzo niska emisja

PARAMETRY UŻYTKOWE

Proporcja rozcieńczenia:	gotowy do użycia
Czas schnięcia powierzchniowego:	1-2 godziny
Obciążenie ruchem pieszym:	po 2 godzinach
Temperatura stosowania:	od +5°C do +35°C

UWAGI

Powyższe dane należy traktować wyłącznie jako ogólne wskazówki. Poza informacjami zawartymi na opakowaniu należy przestrzegać zasad sztuki budowlanej, norm krajowych oraz europejskich, wytycznych instytutów i stowarzyszeń branżowych oraz przepisów BHP. Niezależnie od nas warunki pracy i różnorodność materiałów wykluczają jakiegokolwiek roszczenia wynikające z tych danych. W przypadku wątpliwości zalecane jest przeprowadzenie własnych prób. MAPEI udziela gwarancji jedynie co do niezmiennej jakości swoich produktów.

NOTA PRAWNA

Postanowienia niniejszej karty technicznej mogą być wprowadzane do innych dokumentów związanych z danym projektem, tym niemniej końcowa treść tych dokumentów w żaden sposób nie może uzupełniać i nie może zastępować treści obowiązującej karty technicznej w trakcie aplikacji produktów z oferty MAPEI. Najbardziej aktualne wersje kart technicznych mogą zostać pobrane ze stron MAPEI www.mapei.pl oraz www.mapei.com

WSZELKIE ZMIANY POSTANOWIEŃ KARTY TECHNICZNEJ LUB ZMIANY WYMAGAŃ ZAWARTYCH LUB WYNIKAJĄCYCH Z KARTY TECHNICZNEJ WYŁĄCZAJĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ MAPEI.

Referencje dotyczące produktu są dostępne na życzenie oraz na stronach www.mapei.com i www.mapei.pl

Mapei Polska Sp. z o.o.

ul. Gustawa Eiffela, 14 44-109 Gliwice



+48-32-7754450



www.mapei.pl



info@mapei.pl

11012-1-2024-pl

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie tekstów, zdjęć i rysunków w całości lub w części bez zezwolenia zabronione.

