

CANDY - to lakier trójwarstwowy!

Produkt przeznaczony do użytku profesjonalnego.

Candy to lakier transparenty i wymagają metalicznego podkładu. Podkład odbija światło, a Candy dodaje koloru. To dlatego Candy kolory w słońcu są tak wspaniałe i głębokie. Chodzi o ilość światła, które po prostu przechodzi przez kolor. To jest magia Candy!

1) Metaliczna baza pod Candy - krok pierwszy

Najpopularniejszą **metaliczną bazą pod Candy jest srebro**. Często można też spotkać się z wyborem złotej bazy, ale w niektórych odcieniach mogą występować różnice kolorystyczne. Złota baza w połączeniu z niebieskim Candy da nam efekt zieleni. Zasada jest taka sama, jak w przypadku mieszania żółtego i niebieskiego - otrzymujemy kolor zielony.

2) Ile warstw Candy - krok drugi

Candy baze rozcieńczamy w stosunku 1:1 rozcieńczalnikiem do baz. Podczas rozpylania farby Candy należy uważnie obserwować warstwy. Każda dodatkowa warstwa sprawia, że odcień Candy staje się ciemniejszy. Więcej warstw przepuszcza mniej światła i efekt się zmienia. Liczymy na spryskanie 3 lub więcej warstw słodczy. Pistolet systemu RP i rozmiar dyszy wynosi od 1,3 mm do 1,4 mm.

3) Lakier bezbarwny - krok trzeci

Pokrywamy lakierem bezbarwnym z filtrem UV. Należy postępować zgodnie z instrukcjami producenta lakieru.

Dalsze instrukcje:

Nie zapomnij o sprawdzeniu odcienia poprzez spryskanie norm przed zastosowaniem. Zarówno farba, jak i malowany przedmiot muszą mieć temperaturę pokojową. Należy również pamiętać o odpowiednim wymieszaniu farby i użyciu papierowego sitka do farby pistoletowej. Rozpylać farbę w dobrze wentylowanym pomieszczeniu o temperaturze 18-25 C, bez przeciągów i z minimalną ilością kurzu w powietrzu. **Malujemy elementy wieloczęściowe w jednym kawałku. Ważne jest wykonanie natrysku kontrolnego na etalon i pokrycie go bezbarwnym lakierem nawierzchniowym.**

Dziękuję www.pmcolours.eu