

- Zasilacz EV 11 kW
- Wyświetlacz LCD
- Kabel 5m
- Złącze typu 2

Product ID	MEV11DNNNN5T2
Tryb ładowania	Poziom 2
Typ złącza	Złącze typu 2 z kablem o długości 5 m
Kontrola ładowania	Podłącz i ładuj, przycisk dotykowy Start/stop, regulowany w zakresie od 6 do 16 A
Ochrona IP	IP66
Odporność mechaniczna	IK08
Wyświetlacz	LCD 3,8"
Raporty	Zużycie energii na wyświetlaczu
Ochrona przed prądem upływu	Typ A + DC6mA
Montaż	Ścienny (opcjonalnie ze wspornikiem)
Wydajność	>99%
Miernik mocy	Zintegrowany
Zasilanie prądem zmiennym	3-fazowe 400V±20% / 1-fazowe 230V±20%
/Wartość znamionowa wejścia	50/60 Hz
Częstotliwość znamionowa	50/60 Hz
Prąd wyjściowy	32 A / 16 A
Moc wyjściowa	11 kW/ 7,4 kW/ 3,6 kW
Temperatura przechowywania	-40 do 75°C otoczenia
Temperatura robocza	-30 do 55°C otoczenia
Wilgotność pracy	Do 95% bez kondensacji
Ochrona elektryczna	Ochrona przed przeciążeniem, ochrona przed zwarcieniem, ochrona uziemienia, ochrona przed przegrzaniem
Wymiary mm	455 (wys.) x260 (szer.) x150 (gł.)
Waga (kg)	4.5



Akcesoria do adaptera mobilnego

Aluminiowy uchwyt ścienny	MEVA01NWPLATE
Przedłużenie 3P16A do 1P Shucko	MEVX01N3PWIRE
Uchwyt na kabel do montażu na ścianie	MEVH01NHANDLE



Adapter mobilny Morek EV 11 kW EVSE

Używaj go w podróży lub w domu. Kompaktowy mobilny adapter do ładowania, który zawsze powinien znajdować się w każdym samochodzie elektrycznym.

Zeskanuj, aby uzyskać więcej

Więcej informacji na temat ładowarek Morek EV i dyskusje na temat przypadków użytkowników pojazdów elektrycznych można znaleźć na stronie

ev.morek.eu/pl