KARTA DANYCH TECHNICZNYCH

PRODUKTY W AEROZOLU

Czyszczenie i pielęgnacja
WIKO® SUPERPIANKA

Środek Superpianka WIKO® to uniwersalny i efektywny środek czyszczący, który delikatnie i skutecznie usuwa wszelkiego rodzaju zabrudzenia i plamy na różnych materiałach. Superpianka WIKO to niezastąpiony środek czyszczący do samochodu, gospodarstwa domowego, sportu i hobby.

- Doskonała skuteczność czyszczenia, bez smug i pozostałości
- Długotrwały efekt pielęgnacyjny
- Wysycha bez smug

Obszary zastosowania

Pojazdy mechaniczne:
- Do łatwego czyszczenia wszystkich części ze szkła, chromu i tworzyw sztucznych
- Usuwa przywarte owady, plamy, smugi i warstwy brudu z karoserii i szyb
- Do czyszczenia silnika

Gospodarstwo domowe:
- Usuwa plamy z dywanów, tapicerki itp.
- Usuwa zabrudzenia z ram okiennych i szyb, armatury, płytek i powierzchni lakierowanych
- Odświeża matowe i zwietrzałe tworzywa sztuczne

Sport i hobby:
- Deski surfingowe i żagle, a także elementy z tworzyw sztucznych i elementy lakierowane na łodziach, owiewkach na motocyklach, rowerach, sprzęcie sportowym, takim jak narty, buty narciarskie, itp.

Pojemność pojemnika / numer produktu

spray 400 ml	ASUS.D400

Zastosowanie

Pojemnik aerozolu intensywnie wstrząsnąć przed użyciem, wykonać natrysk próbny, a następnie nanosić piankę WIKO® krzyżowo na czyszczoną powierzchnię z odległości 20 do 30 cm i odczekać chwilę. Następnie zmyć wilgotną gąbką lub irchą. W przypadku bardzo silnych zabrudzeń procedurę czyszczenia należy powtórzyć. Ze względu na fakt, że skład włókien tekstylnych, w szczególności pigmentów, może być bardzo różny, zaleca się przeprowadzenie testów odporności kolorów i czyszczonych materiałów w niewidocznym miejscu.

Składowanie i okres trwałości

Pod warunkiem zapewnienia optymalnej temperatury składowania w zakresie od +5 °C do +25 °C i przetrzymywania zamkniętych opakowaniach oryginalnych, okres trwałości wynosi maksymalnie 12 miesięcy. Wyższa temperatura składowania może skrócić znacznie podany okres trwałości. Temperatura składowania nie może być niższa niż + 5 °C.

Wskazówka:
Prosimy o dokładne zapoznanie się z wszystkimi informacjami i wskazówkami zawartymi w poszczególnych kartach charakterystyki. Dane zawarte w niniejszej karcie mają charakter wyłącznie informacyjny, są wiarygodne i odpowiadają aktualnemu stanowi posiadanej wiedzy. Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki zastosowania. W celu zapewnienia optymalnej funkcjonalności systemów klejących, stosować należy wyłącznie kartusze i mieszalniki dopuszczone przez GLUETEC. Produkt ten jest przeznaczony wyłącznie dla użytkowników profesjonalnych i doświadczonych. Użytkownik ponosi samodzielnie odpowiedzialność za podjęcie wszelkich środków ochrony w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i przedmiotów podczas zgodnego z przeznaczeniem użytkowania produktów. Firma GLUETEC nie udziela żadnych gwarancji, ani wyraźnie sformułowanych, ani dorozumianych, w tym żadnych zobowiązań gwarancyjnych lub gwarancji przydatności do określonego celu. Firma GLUETEC nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody następcze lub pośrednie.

GLUETEC Industrieklebstoffe GmbH & Co. KG
Am Biotop 8a
97259 Greußenheim - Germany
Tel: +49 (0) 9369 / 9836-0
info.de@gluetec-group.com
www.gluetec-group.com/de

WIKO KLEBETECHNIK Sp.zo.o.
ul. Ekonomiczna 8
42-271 Częstochowa – Poland
Tel: +48 (0) 34 372 58 58
info.pl@gluetec-group.com
www.gluetec-group.com/pl