

## Klej montażowy



Hybrydowy, jednoskładnikowy, gotowy do użycia, uniwersalny klej montażowy na bazie polimerów silanowych do klejenia różnorodnych materiałów, jak np. płytki ceramiczne, kamień naturalny, drewno, szkło, metal i tworzywo sztuczne, a także przyklejania materiałów izolacyjnych, cokołów i listew metalowych.

Do wodoszczelnego klejenia i uszczelniania styków krawędzi mat uszczelniająco-odcinających Sopro AEB®, również do przyklejania taśm uszczelniającej, narożników, uszczelek ściennych i podłogowych Sopro AEB®.

- Do klejenia różnorodnych materiałów i okładzin, także w strefach podwodnych
- Do wodoszczelnego przyklejania taśm i mat w systemie mat Sopro AEB®
- Wodoodporny / wodoszczelny
- Wysoka odporność na warunki atmosferyczne i proces starzenia
- Kolor: biały
- Wysokoelastyczny klej montażowy
- Na każdy rodzaj podłoża, w tym odkształcalne
- Nie zawiera substancji szkodliwych
- Nie powoduje korozji metalu

|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Zastosowanie</b>                                          | <p>Do wodoszczelnego klejenia połączeń mat uszczelniająco-odcinających Sopro AEB®, a także do wklejania i łączenia taśm uszczelniających, narożników, uszczelek ściennych i podłogowych Sopro AEB® oraz elementów systemu uszczelniającego Sopro wanna-brodzik.</p> <p>Do klejenia różnorodnych materiałów jak np. drewno, szkło*, metal (np. aluminium, mosiądz, miedź), kamień i tworzywa sztuczne (np. twarde i miękkie PCV), lustra, okładziny ceramiczne, jak również do przyklejania materiałów izolacyjnych (np. styropian, styrodur), cokołów i listew metalowych, dzięki właściwości wyrównywania naprężeń. Do uniwersalnego montażu oraz zamykania przejść rur w naprawianych obszarach i podlegających renowacji.</p> <p>Na klej montażowy Sopro Racofix® RMK można nakładać powłoki farby zgodnie z normą DIN 52 452.</p> |
| <b>Podłoża</b>                                               | <p>Drewno, szkło, podłoża mineralne (np. płytki, cegły), metal (np. aluminium, mosiądz, miedź), tworzywo sztuczne (np. twarde i miękkie PCV), a także maty uszczelniająco-odcinające Sopro AEB® 640, Sopro AEB® plus 639 oraz pozostałe produkty systemu Sopro AEB®.</p> <p>W przypadku innych podłoży prosimy o kontakt z naszym Działem Wsparcia Technicznego.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Czas tworzenia się warstwy naskórkowej</b>                | Ok. 35 minut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Utwardzanie / sieciowanie</b>                             | 2-3 mm / 24 godziny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Odporność termiczna</b>                                   | -40°C do +90°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Temperatura stosowania</b>                                | Od +5°C do maks. +40°C (podłoża, materiał, powietrze).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Wytrzymałość na rozrywanie</b>                            | Ok. 3,2 N/mm <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Wydłużenie przy zerwaniu</b>                              | Ok. 320%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Twardość wg skali Shore'a A zgodnie z normą DIN 53505</b> | Ok. 62                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Możliwość odkształcania</b>                               | Ok. 10%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Kolor</b>                                                 | biały                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Zużycie</b>                                               | <p>Ok. 1,4 kg/m<sup>2</sup> na 1 mm grubości warstwy. W zależności od zastosowania:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ok. 30-40 g/mb przy klejeniu połączeń mat na zakładkę (zakładka 6 cm przy Sopro AEB® 640, Sopro AEB® plus 639)</li> <li>- ok. 70-95 g/mb przy przyklejaniu łączeń taśm (zakładka 14 cm przy Sopro AEB® 641)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Składowanie</b>                                           | W zamkniętym, oryginalnym opakowaniu, w suchym i chłodnym miejscu, 12 miesięcy od daty produkcji. Otwarte opakowanie należy zużyć w ciągu 7 dni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Opakowania</b>                                            | Pojemnik 431 g (12 szt. w kartonie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Właściwości</b>           | Sopro Racofix® RMK 818 jest jednoskładnikowym, wodoodpornym, uniwersalnym klejem, wytworzonym na bazie polimerów silanowych, o bardzo wysokiej odporności na warunki atmosferyczne i proces starzenia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Jakość</b>                | Wysokie parametry produktu potwierdzone badaniami każdej wyprodukowanej partii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Przygotowanie podłoża</b> | Sklejane powierzchnie muszą być czyste, suche, trwałe, pozbawione kurzu oraz warstw zmniejszających przyczepność. Oleje i zafuszczenia należy całkowicie usunąć przy pomocy dostępnych w handlu rozpuszczalników.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Gruntowanie</b>           | <p>Bez gruntowania: szkło akrylowe, aluminium (czyste i eloksalowane), stal szlachetna, szkło, drewno, ceramika, mosiądz, miedź, płyty z twardego PCV, mur z cegieł, maty uszczelniająco-odcinające Sopro AEB® 640 i Sopro AEB® plus 639 oraz inne produkty systemowe Sopro AEB®.</p> <p>Zalecamy przeprowadzenie próby w celu sprawdzenia optymalnej przyczepności.</p> <p><b>Z użyciem podkładu Sopro Primer P 4050:</b> beton.</p> <p>Szczegółowe informacje znajdują się w karcie technicznej produktu Sopro P 4050, dostępnej na <a href="http://www.sopro.pl">www.sopro.pl</a>.</p> <p><b>Z użyciem podkładu Sopro SPM 022:</b> kamień naturalny.</p> <p>Szczegółowe informacje znajdują się w karcie technicznej produktu Sopro SPM 022, dostępnej na <a href="http://www.sopro.pl">www.sopro.pl</a>.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Sposób użycia</b>         | <p>Klej montażowy Sopro Racofix® RMK 818 należy nanieść na całą klejoną powierzchnię. Aby zapewnić optymalną przyczepność i dobre właściwości mechaniczne, należy unikać zamykania pęcherzyków powietrza. Dla przyspieszenia procesu utwardzenia nałożony na powierzchnię klej montażowy można spryskać lub zwilżyć wodą.</p> <p>Ze względu na wiele czynników, oddziaływujących podczas obróbki zaleca się wykonanie próbnego klejenia.</p> <p>Wodoszczelne łączenie mat i uszczelnianie szczelin dylatacyjnych: klej montażowy Sopro Racofix® RMK 818 nanieść na powierzchnię do ok. 10 cm od linii połączenia mat lub krawędzi szczeliny dylatacyjnej. Taśmę uszczelniającą lub uformowany z niej element umieścić w warstwie kleju i lekko docisnąć, tak by nadmiar kleju przemieścił się na boki. Nierówności lub zniekształcenia taśmy uszczelniającej lub uformowanego elementu można wygładzić za pomocą gładkiej strony pacy zębatej.</p> <p>Przed zastosowaniem kleju montażowego Sopro Racofix® RMK 818 pod powierzchnią wody prosimy o kontakt z naszym Działem Wsparcia Technicznego.</p> <p>Przy montażu mat uszczelniająco-odcinających Sopro AEB® 640 i Sopro AEB® plus 639 prosimy o zapoznanie się z kartą techniczną produktów!</p> |
| <b>Dane czasowe</b>          | Odnoszą się do normalnego zakresu temperatur +23°C, przy względnej wilgotności powietrza 50%; wyższe temperatury skracają, niższe wydłużają podane dane czasowe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Narzędzia</b>             | <p>Pistolet wyciskający, kształtka do wygładzania, szpachelka o drobnych zębach.</p> <p>Czyszczenie narzędzi: rozcieńczalnikami lub benzyną bezpośrednio po zakończeniu pracy; związany materiał można usunąć tylko mechanicznie.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Certyfikaty</b>           | <p><b>PG-AIV-F</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ogólne świadectwo nadzoru budowlanego (abP) dla systemu uszczelnień pod okładziny z płytek i płyt w kombinacji z folią w płynie Sopro FDF 525/527 i innymi produktami Sopro.</li> </ul> <p><b>PG-AIV-B</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ogólne świadectwo nadzoru budowlanego (abP) dla systemu uszczelnień pod okładziny z płytek i płyt w kombinacji z z matami uszczelniająco-odcinającymi Sopro AEB® 640 i Sopro AEB® plus 639 oraz innymi produktami systemu Sopro.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Wskazówki BHP</b>         | <p>Produkt nie jest uważany za niebezpieczny zgodnie z Rozporządzeniem WE nr 1272/2008 (CLP).</p> <p>Podczas stosowania i utwardzania produktu zadbać o dobrą wentylację w pomieszczeniu.</p> <p>Symbole: brak</p> <p><b>Zawiera:</b> Dibutylbis(pentan-2,4-dionato-O,O')-tin: Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej; N-(3-(trimetoksylilo)propylo)etyleno-diamina: Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.</p> <p><b>Wskazania zagrożeń:</b> brak</p> <p><b>Środki ostrożności:</b> <b>P102</b> Chronić przed dziećmi. <b>P332+P313</b> W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.</p> <p>Polecenia specjalne: <b>EUH210</b> karta charakterystyki dostępna na żądanie.</p> <p>Specjalne postanowienia zgodna z Załącznikiem XVII Rozporządzenia REACH i kolejnymi nowelizacjami: brak.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |