



#### Karta produktowa

Grupa pompowa  
PrimoTherm K 180-2 DN25,  
zawór mieszający ARV  
Kvs Vario, regulator ACT  
343, pompa Wilo

Art. nr

77 838

Kod EAN: 5902510004385

## Zastosowanie

- Stosowana w instalacjach grzewczych i chłodzących.
- Montowana na rozdzielaczu KSV 125, buforze ABT lub jako niezależny element instalacji.
- Przeznaczona do przetłaczania medium w instalacji i regulacji temperatury zasilania obiegu grzewczego.

## Opis

- Krótsza, bardziej kompaktowa wersja grup PrimoTherm.
- Wyposażona w niezbędne komponenty: termometry, zawór zwrotny, zawory odcinające na zasilaniu i powrocie oraz izolację termiczną.
- Zainstalowany zawór mieszający ARV Kvs Vario z możliwością ustawienia Kvs w zakresie 2,5÷12 m<sup>3</sup>/h, pompa Wilo Para 25/6 oraz regulator ACT 343 ProClick (stałotemperaturowy, 230 V AC, 120 s).
- Przewody zasilający i powrotny można w prosty sposób zamienić miejscami.

## Elementy dostawy

- Kołki montażowe.
- Tuleje zaciskowe na czujniki temperatury.
- Uszczelki do połączenia źródła ciepła.
- Naklejki do oznaczenia obiegu.
- Pokrętko do ręcznej pracy zaworem mieszającym.

## Dane techniczne

|                                |                                                            |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Przyłącza od strony instalacji | 2x GW G1"                                                  |
| Przyłącza od strony źródła     | 2x G1½"                                                    |
| Pompa obiegowa                 | Wilo Para SC 25/6                                          |
| Rozstaw przyłączy              | 125 mm                                                     |
| Kvs                            | regulowany w zakresie od 2,5 do 12 m³/h                    |
| Ciśnienie medium               | max 10 bar                                                 |
| Temperatura medium             | max 90°C                                                   |
| Medium                         | woda, mieszanina wody i glikolu o stężeniu maksymalnym 50% |

3 lata gwarancji

## Budowa



## Wymiary

