

# Fotel biurowy

Szanowni Państwo, dziękujemy za zakup naszego produktu!

Przed przystąpieniem do montażu fotela biurowego prosimy zapoznać się z poniższą instrukcją w celu prawidłowego złożenia produktu. Prosimy o zachowanie niniejszej instrukcji na przyszłość oraz o zastosowanie się do jej zaleceń, ponieważ jej nieprzestrzeganie może zagrażać życiu lub zdrowiu.

## Instrukcja bezpiecznego użytkowania

1. Fotel biurowy jest przeznaczony do użytku wewnątrz pomieszczeń suchych i zamkniętych.
2. Produkt powinien być użytkowany i przechowywany co najmniej 1 m od bezpośrednich źródeł ognia.
3. Podczas wstawania z krzesła nie należy wspierać się na podłokietnikach ciężarem własnego ciała.
4. Nie należy wystawiać fotela na długotrwałe działanie promieni słonecznych, ponieważ barwy produktu mogą ulec zmianie.
5. Fotel jest przeznaczony do użytku przez jedną osobę.
6. Maksymalne obciążenie fotela wynosi 120 kg.
7. Śruby przy podłokietnikach, śruby łączące siedzisko z oparciem i od mechanizmu regulacji wysokości powinny być sprawdzane i dokręcane na bieżąco aby nie miały luzu.
8. Nie wolno:
  - siadać na fotelu w kilka osób jednocześnie,
  - stawać na siedzisku fotela,
  - siadać na podłokietnikach,
  - przewozić ciężkich przedmiotów.

## Instrukcja montażu

Proszę rozpakować fotel biurowy, a następnie zidentyfikować poszczególne jego części zgodnie z załączoną instrukcją montażu. Przed rozpoczęciem montażu należy upewnić się, że cały zestaw jest kompletny. Elementy montażowe oznaczone są literami lub cyframi z podaniem ich ilości.

1. Montaż prosimy rozpocząć od przymocowania kółek oraz podnośnika pneumatycznego do podstawy krzesła (na siłownik nałożyć osłonę-maskownicę jeśli taka jest w zestawie).
2. Za pomocą śrub należy połączyć siedzisko z metalowym mechanizmem.
3. Nałożyć siedzisko na podnośnik pneumatyczny.
4. Dokręcić podłokietniki i oparcie.
5. Nałożyć osłony na śruby w podłokietnikach.