

KARTA INFORMACYJNA PRODUKTU

Płytki naprawcza zawiasów do mebli

1. Przeznaczenie produktu

Płytki naprawcza zawiasów służy do wzmacniania uszkodzonych lub wyrobionych miejsc montażu zawiasów w meblach. Stosowana jest w przypadku pęknięcia, wykruszenia lub zbyt dużego luzu w płycie meblowej. Dzięki specjalnej konstrukcji umożliwia trwałe i stabilne zamocowanie zawiasu bez konieczności wymiany całego frontu czy korpusu mebla.

2. Zawartość zestawu

- **Płytki naprawcza 1 mm** – stalowa nierdzewna, odporna na korozję (najgrubsza na rynku, zapewnia dodatkową stabilność),
 - **Śruby z płaskim łbem** – dopasowane do mocowania płytki i zawiasu,
 - **Specjalny klej wzmacniający** – poprawia trwałość połączenia, zmniejsza ryzyko luzowania się mocowania.
-

3. Dane techniczne

- **Materiał płytki:** stal nierdzewna
- **Grubość płytki:** 1 mm ($\pm 0,05$ mm)
- **Kolor:** srebrny, metaliczny
- **Średnica otworów montażowych:** dopasowana do standardowych zawiasów meblowych
- **Wymiary płytki:** uniwersalne, pasujące do najczęściej stosowanych zawiasów puszkowych (35 mm)
- **Śruby:** stalowe, płaski łeb, gwint do drewna/płyty meblowej
- **Klej:** przeznaczony do drewna i płyty meblowej

4. Sposób montażu

1. Oczyszczyć i wyrównać uszkodzone miejsce montażu zawiasu.
 2. Nałożyć cienką warstwę kleju w miejsce kontaktu płytki z powierzchnią płyty meblowej.
 3. Przyłożyć płytkę naprawczą i ustawić ją w osi zawiasu.
 4. Zamocować płytkę za pomocą dołączonych śrub.
 5. Zamontować zawias w przygotowanych otworach płytki.
-

5. Zalety użytkowe

- najgrubsza płytka na rynku (**1 mm**) → wyjątkowa wytrzymałość i stabilność,
 - szybki i prosty montaż bez konieczności wymiany elementu mebla,
 - wzmocnienie konstrukcji dzięki dodatkowi kleju,
 - estetyczne wykończenie – płytka maskuje uszkodzone miejsce,
 - uniwersalne dopasowanie do większości zawiasów puszkowych.
-

6. Zagrożenia i przeciwwskazania

- **Nie stosować bezpośrednio na mokrej lub zapylonej powierzchni** – może to osłabić działanie kleju.
 - **Nie przekraczać zalecanego momentu dokręcania śrub** – ryzyko zerwania gwintu w płycie meblowej.
 - **Nie stosować innego kleju niż zalecany** – niewłaściwy preparat może uszkodzić powierzchnię płyty.
-

7. Konserwacja i trwałość

- po montażu nie wymagają dodatkowej konserwacji,
- okresowo sprawdzać dokręcenie śrub,
- w przypadku obłuzowania – dokręcić lub uzupełnić klejem wzmacniającym.