



DIGIT ISIO S4

Odbiornik satelitarny HDTV z TwinTunerem

EAN	Kolor	Nr art.	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
4019588047679	czarny	0000/4767	1,29	626	22 x 4 x 17,5	31 x 8 x 19,5

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

TwinTuner DVB-S/S2

Wysokiej jakości wyświetlacz OLED

Funkcja DVRready: Cyfrowa nagrywarka wideo na zewnętrzny dysk twardy USB lub dysk sieciowy (NAS)

Funkcja Timeshift (w połączeniu z zewnętrznym nośnikiem pamięci)

ISIO-Internet: dostęp do mediów, aplikacje ISIO oraz HbbTV

Multimedia-Streaming w domowej sieci (poprzez UPnP)

Sterowanie poprzez aplikację CONNECT

Dostęp do kanałów płatnych TV poprzez gniazda na moduły CI+

AutoInstall: Automatyczna pierwsza instalacja

Zewnętrzny zasilacz 12V

MULTIMEDIA

Funkcja nagrywania DVR : Tak

Nośnik danych : via USB

Timeshift : Tak

Funkcja edycji nagrań : Tak

Folder z nagraniami : Tak

USŁUGI DODATKOWE TECHNISAT

ISI-Mode : Tak

AUTOINSTALL : Tak

TECHNIMATIC : Tak

ISIPRO : Tak

TECHNIFAMILY : Tak

SFI : Tak

OBSŁUGA

Zapisywanie stron : 1.000

Napisy telegazety : Tak

Media Player : Tak

Tryb hotelowy : Tak

Zdalne sterowanie : Tak

Autostandby : Tak

Budzik : Tak

Telegazeta : Tak

Wybór nadawców regionalnych : Tak

Automatyczne wyłączenie : Tak

Urządzenie przystosowane do warunków kempingowych : Tak

Miejsce zapisu : 9.999

Zegar : Tak

OBSŁUGIWANE FORMATY I KODEKI

Kodeki video : MPEG-2, MPEG-4, MPEG-1, H.264 (do H.264/AVC Level 4.2)

Format video : M4V, MP4, MKV, MOV, MPG, MTS, TS, TS4, VOB, M2TS, AVI, ASF

Formaty obrazu : BMP, JPEG, GIF, PNG

Formaty audio : WAV, MP3, AAC, FLAC, M4A, MP2, DDAC3, AIFF

FUNKCJE INTERNETOWE

Internet ISIO : Tak

INTERNET/SIEĆ

Pamięć w "chmurze" : Ja

Wsparcie dla HTML 5 : Tak

DLNA client : Tak

Test prędkości łącza internetowego : Tak

Przeglądarka www : Tak

HbbTV : Tak

Streaming TV na żywo : Tak

Serwer DLNA : Tak

ŚRODOWISKO PRACY

Temperatura otoczenia : 5 ... 35

Wilgotność powietrza : 10 ... 75

SYSTEMY DOSTĘPU WARUNKOWEGO

CI+ : Tak

POBÓR PRĄDU

Standby LED : 0,4

Praca : 17,1

POŁĄCZENIA/ZŁĄCZA

HDMI™ (wyjście) : 1

USB : 2 (USB 2.0)

Złącze Common Interface Plus (CI+) : Tak

Wyjście audio cyfrowe elektryczne (S/PDIF) : Tak

Złącze F : 2

Złącze zewnętrznego czujnika podczerwieni : 1

Wejście DC : 1

Ethernet 1 GBit/s (RJ-45) : 1

LNB KONTROLA	DEKODER	TRYB HOTELOWY
Wertykalny : 14	Dekoder video : MPEG-2 MP@HL/ML, H.264/MPEG-4 AVC	Chroniony dostęp do trybu hotelowego : Tak
Horyzontalnie : 18	Dekoder audio : MPEG-1 & MPEG-2 Layer I, II, III	Możliwość ustawienia dowolnego ekranu powitalnego : Tak
Przełącznik band : 22	EKRAN	Opcja blokady dźwięku : Tak
Zasilanie prądowe LNB : max. 400 (odporny na zwarcia)	Obraz w obrazie (PIP) : Tak (2x HD, 2x SD, 1x SD u. 1x HD)	Blokada menu : Tak
DiSEqC : 1.0 / 1.2 / SCR1 / SCR2	Obraz i obraz (PAP) : Tak	Blokada panelu kontrolnego : Tak
SIEĆ & KOMUNIKACJA	Zatrzymanie obrazu : Tak	Wbudowany zegar LED : Tak
1000Base-T : Tak	Zoom : Tak	Możliwość wyboru źródła startowego : Tak
IPv4 : Tak	SD : Tak	Możliwość wyboru programu startowego : Tak
TCP/IP : Tak	HD : Tak	TUNER
RTP : Tak	1080p : Tak	Typ tunera : Twin-Tuner
DHCP : Tak	1080i : Tak	Tuner DVB-S : 2
HTTPS : Tak	720p : Tak	Radio satelitarne : Tak
UDP : Tak	576p : Tak	Radio internetowe : Tak
WLAN : z opcjonalnym adapterem WLAN 0005/3633	576i : Tak	Odbiór : HD-TV, SD-TV
UPnP : Tak	Typ : 7-segmentowy, 4-cyfrowy, biały	DVB-IP (Multicast) : 1
HTTP : Tak	LNB	TECHNIROUTER ready : Tak
IGMP : Tak	Rozwiązanie jednokablowe (SatCR) : SCR1 = EN50494, SCR2 = EN50607	TECHNISELECT 12 ready : Tak
POZOSTAŁE FUNKCJE		TUNER SATELITARNE
Język OSD : Niemiecki, Węgierski, Portugalski, Włoski, Szwedzki, Grecki, Hiszpański, Polski, Angielski, Francuski, Rosyjski, Holenderski, Czeski, Turecki		Zakres częstotliwości : 950 ... 2.150
AUDIO		Viterbi : 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 , (automatyczna regulacja)
audio_klare_sprache : Tak przez DVB		DVB-S : QPSK
		DVB-S : 2 ... 45
		DVB-S2 : 8PSK-QPSK
		DVB-S2 : 10 ... 31
		FEC : RS, LDPC, BCH
		ZASILANIE
		Napięcie znamionowe : 230
		Częstotliwość : 50
		Zasilacz sieciowy : zewnętrzny DC12V/3A
		ZAWARTOŚĆ ZESTAWU
		DIGIT ISIO S4, pilot TechniControl z bateriami, zasilacz, kabel HDMI, instrukcja, gwarancja

Testurteil(e) DIGIT ISIO S4



SATVISION 07/2023



The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.