

## Bezprzewodowa kamera WiFi obrotowa 8Mpx

DVS-SDIP802812E-IRW/DVS-SDIP802812E-IRWS



### Cechy produktu :

- **Rozdzielczość:** 4K UltraHD (8Mpx)
- **Przetwornik:** 1/3" Progressive Scan CMOS
- **Zoom optyczny:** Tak, 4 -krotny
- **Kompresja:** H.265
- **Czułość:** 0,01 Lux
- **Rodzaj:** Obrotowa (PTZ, PT)
- **Kolor:** Czarny / Biały
- **Klasa szczelności:** IP66
- **Doświetlenie nocne:** IR do 50 metrów
- **Wbudowany mikrofon:** Tak
- **Wbudowany głośnik:** Tak
- **Zasilacz w zestawie:** Tak
- **Karta pamięci:** microSD do 256GB

# Specyfikacja

| Model                                                     | DVS-SDIP802812E-IRW/DVS-SDIP802812E-IRWS                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kamera</b>                                             |                                                                                                                                                 |
| Rozdzielczość                                             | Ultra HD(4K) 3840x2160p (8.0Mpx) przy 10kl./s.                                                                                                  |
| Obiektyw                                                  | obiektyw zmiennoogniskowy 2.8mm-12.00 mm                                                                                                        |
| kąt widzenia                                              | Kąt widzenia 85°                                                                                                                                |
| Motozoom                                                  | Czterokrotny                                                                                                                                    |
| Przetwornik                                               | 1/3" Progressive Scan CMOS                                                                                                                      |
| Typ                                                       | IP WiFi PTZ                                                                                                                                     |
| Doświetlenie nocne IR                                     | zasięg podczerwieni do 50 metrów                                                                                                                |
| Doświetlenie nocne LED                                    | zasięg LED do 50 metrów                                                                                                                         |
| Klasa szczelności                                         | IP66 (odporna na wodę, kurz, pył, wysokie i niskie temperatury)                                                                                 |
| Aplikacja mobilna                                         | CamHi / CamHiPro (system Android oraz iOS)                                                                                                      |
| Rodzaj obudowy                                            | Obrotowa PTZ                                                                                                                                    |
| Kolor obudowy                                             | biała/czarna                                                                                                                                    |
| Materiał obudowy                                          | Metalowa                                                                                                                                        |
| <b>Pamięć</b>                                             |                                                                                                                                                 |
| Slot karty pamięci                                        | micro SD do 256GB                                                                                                                               |
| Przybliżony czas zapisu na kartach pamięci                | - pojemność 32GB: 2 dni<br>- pojemność 64GB: 4 dni<br>- pojemność 128GB: 8 dni                                                                  |
| <b>Sieć</b>                                               |                                                                                                                                                 |
| Obsługiwane protokoły                                     | IPv4, HTTP, HTTPS, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, NTP, Multicast.                                                              |
| Wsparcie dla                                              | ONVIF (ProfileS), PSIA, CGI, ISPI                                                                                                               |
| <b>Wideo</b>                                              |                                                                                                                                                 |
| Kompresja obrazu                                          | H.265                                                                                                                                           |
| Szybkość migawki                                          | 1/3 do 1/100 000                                                                                                                                |
| Mechaniczny filtr podczerwieni ICR                        | tak                                                                                                                                             |
| Detekcja ruchu                                            | tak (4 obszary)                                                                                                                                 |
| Maski prywatności                                         | tak (4 obszary)                                                                                                                                 |
| Obszary zwiększonej rozdzielczości (ROI)                  | tak (4 obszary)                                                                                                                                 |
| Temperatura pracy                                         | od -40°C do +60°C                                                                                                                               |
| Regulacja kamery na uchwycie                              | lewo/prawo 0-360°, góra/dół 0-180°                                                                                                              |
| DWDR (elektroniczne rozszerzenie zakresu dynamiki obrazu) | tak                                                                                                                                             |
| AGC (automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu)           | tak                                                                                                                                             |
| AWB (automatyczny balans bieli)                           | tak                                                                                                                                             |
| BLC (kompensacja światła tylnego)                         | tak                                                                                                                                             |
| HLC (kompensacja światła z przodu)                        | tak                                                                                                                                             |
| 3D DNR (redukcja szumu w obrazie)                         | tak                                                                                                                                             |
| <b>Zdarzenia</b>                                          |                                                                                                                                                 |
| Funkcje                                                   | Auto Tracking (podążanie za człowiekiem), Detekcja Człowieka, Inteligentny tryb nocny (Zmiana trybu oświetlenia w momencie wykrycia człowieka), |
| <b>Interfejs</b>                                          |                                                                                                                                                 |
| Wbudowany mikrofon                                        | Tak                                                                                                                                             |

|                               |                                    |
|-------------------------------|------------------------------------|
| <b>Wbudowany głośnik</b>      | Tak                                |
| <b>Wyjścia alarmowe</b>       | Nie                                |
| <b>Wi-Fi</b>                  | Tak                                |
| <b>Wyjście sieciowe</b>       | 1 x RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet |
| <b>Czułość</b>                | 0,01 Lux                           |
| <b>Zasilanie</b>              | 12VDC                              |
| <b>Typ złącza sygnałowego</b> | RJ45                               |
| <b>Zasilacz w zestawie</b>    | Tak                                |
| <b>Wymiary</b>                | 193mm x 100mm x 95mm               |