

<i>Wersja</i>	Grupa Silnikowa Plus 105 czarny 800 m³/h
<i>Design</i>	Falmec Lab
<i>Kolekcja</i>	Design

DANE TECHNICZNE

<i>Materiały / Wykończenie</i>	Stal lakierowana na czarny matowy
<i>Dane Ogólne</i>	Wyciąg szczelinowy
<i>Rodzaj sterowania</i>	Sterowanie elektroniczne Pilot opcjonalny Dialogue system z trybem automatycznym
<i>Tryb</i>	Wyciągowa/Filtrująca
<i>Oświetlenie</i>	Oświetlenie LED z możliwością ściemniania Dynamic LED Light (2700K - 5600K) Strip Led 2x3 W (2700 K - 5600 K)
<i>Filtry</i>	Filtr przeciw tłuszczowy metalowy, wymienny z możliwością mycia Filtr węglowy opcjonalny
<i>Wymiary</i>	105 cm
<i>Minimalna odległość od podłogi</i>	52 cm
<i>Elektryczny</i>	62 cm
<i>Minimalna odległość płaszczyzny gazu</i>	62 cm

ZUŻYCIE I PODŁĄCZENIE

<i>Maksymalne zużycie energii i</i>	280 W
<i>Napięcie / Częstotliwość</i>	220-240V 50-60Hz

SILNIKI


<i>Silnik</i>	800 m³/h
<i>Maksymalny przepływ</i>	697 m³/h I.E.C.61591
<i>Maksymalna głośność</i>	64 dB (A)re1pW I.E.C. 60704-2-13
<i>Klasa Energetyczna</i>	A

WAGI I OBJĘTOŚCI

<i>Ciężar brutto</i>	18 kg
<i>Ciężar netto</i>	15 kg
<i>Objętość</i>	0.16 m³
<i>Wymiary opakowania</i>	L 1185 x H 347 x P 385 mm



Poglądowe zdjęcie produktu. Zdjęcie może dokładnie nie odpowiadać wybranej wersji.




DOSTĘPNE AKCESORIA (OPCJONALNE)


<i>Kod</i>	<i>Opis</i>
103050091	Filtr węglowy okrągły ø170 mm - typ 6
105080053	Pilot zdalnego sterowania

SILNIK

Prędkość silnika	1	2	3	4
Głośność dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	51	59	64	69
Capaciteit	304	445	575	697
Maksymalne ciśnienie (Pa)	430	470	500	510
Moc silnika (W)	145	175	215	245
Wylot powietrza	150	150	150	150

CAPACITEIT / CIŚNIENIE





PF		
S	Falmec Lab	
M	Grupa Silnikowa Plus 105 czarny 800 m³/h	
AEC	43.4	kWh/a
EEC	A	
FDE	32.8	
FDEC	A	
LE	16.7	
LEC	C	
GFE	80	
GFEC	C	
Qmin	304	m³ /h
Qmax	575	m³ /h
Qboost	697	m³ /h
SPEmin	51	dBa
SPEmax	64	dBa
SPEboost	69	dBa
PO	0	W
PS	0.28	W
PI		
F	0.8	
EEI	47.1	
Qbep	417	m³ /h
Pbep	379	Pa
Qboost	697	m³ /h
Wbep	134	W
WL	5.8	W
Emiddle	97	lux
Lwa-SPEmax	64	dBa