

Informacja techniczna

Hesse Dodatek do lakieru na szkło EL 460-0025

Opis produktu

Stosując ten dodatek można z wielu lakierów barwnych PUR tworzyć lakiery do szkła. Wystarczy zmieszać lakier barwny w proporcji 20 : 1 z dodatkiem do lakieru do szkła. Gotowy lakier do szkła obrabia się w mieszaninie 5 : 1 z Utwardzaczem DR 4076-0001. Jest to możliwe w przypadku następujących serii lakierów barwnych: DB 45205-(barwa); DB 45245-(barwa); DB 48885-(barwa)

Dziedzina zastosowania

- Wykończenie wnętrz
- Kuchnia i łazienka
- Meble

Materiał podłożowy

- nie dotyczy

Aplikacja

Aplikacja

pozostałe metody natryskowe



Dane techniczne

Lepkość (+/- 15%)  56 s / ISO4

Zawartość surowców odnawialnych  0 %

Udział związków nielotnych (NFA)  60 %

VOC EU 40 %

VOC FR  C

warunki transportu  odporne na mróz - do maks. 30 °C

Trwałość podczas składowania tygodnie  52

Temperatura przechowywania  16 - 40

Wskazówki dotyczące zamawiania

Numer zamówienia	Połysk 60° (Gloss +/-5)	Stopień połysku
------------------	-------------------------	-----------------

EL_460-0025		
-------------	--	--

Aby uzyskać więcej informacji na temat instrukcji zamawiania, odwiedź naszą stronę internetową, skontaktuj się z naszymi account managerami i przedstawicielami handlowymi, a także ze specjalistycznymi sprzedawcami.

Wskazówki ogólne dotyczące sposobu użycia

Barwne lakiery PUR na szkło nie powinny być obrabiane ani suszone przy temperaturach materiału i w pomieszczeniu poniżej 18 °C i przy wilgotności względnej poniżej 40 %, idealne wartości to: 20 - 25 °C, 50 - 65 % (wilgotność względna). Wartości odbiegające skutkują problemami podczas suszenia lub utwardzania. Stare mieszaniny lakier/utwardzacz niekorzystnie wpływają na jakość uzyskiwanych powierzchni (przyczepność/odporność). Końcową twardość powłoki lakierniczej na szkło uzyskuje się przy prawidłowym przechowywaniu (minimalna temperatura pokojowa 20 °C) po upływie jednego tygodnia. W razie potrzeby należy wykonać lakierowanie próbne w warunkach odpowiadającym rzeczywistym!

Nasze informacje techniczne są na bieżąco aktualizowane pod kątem stanu wiedzy technicznej i przepisów prawa. Podane wartości nie oznaczają specyfikacji, są to typowe dane produktów. Zawsze aktualną wersję można zobaczyć w Internecie na stronie www.hesse-lignal.de lub uzyskać od Państwa opiekuna klienta. Dane te mają charakter doradczy, opierają się na dobrej wierze i starannych badaniach zgodnie z aktualnym stanem techniki. Informacje te nie mają charakteru prawnie wiążącego. Oprócz tego odsyłamy Państwa do naszych warunków handlowych. Karta charakterystyki produktu jest udostępniona zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006.

Aby uzyskać więcej informacji na temat instrukcji zamawiania, odwiedź naszą stronę internetową, skontaktuj się z naszymi account managerami i przedstawicielami handlowymi, a także ze specjalistycznymi sprzedawcami.