



Karta produktowa

Zestaw regulacyjny
ProClick: 4-drogowy
obrotowy zawór
mieszający ARV 486
ProClick, DN40, Rp1 1/2",
Kvs 24 + siłownik
elektryczny ARM 343
ProClick

Art. nr

13 486 54

Kod EAN: 5902510014216

Zastosowanie

- Stosowany w instalacjach grzewczych z kotłami na paliwa stałe, w celu podnoszenia temperatury powrotu do kotła.
- Montowany na zasilaniu instalacji jako zawór z podwójnym mieszaniem.
- Miesza w odpowiednich proporcjach strumienie czynnika wpływającego na instalację i powracającego do kotła.

Opis

- Wyposażony w siłownik elektryczny ARM ProClick, który połączony z odpowiednim regulatorem zautomatyzuje pracę zaworu.
- Korpus zaworu wykonany z miedzi, z gwintami wewnętrznymi.
- Wygodne pokrętko z ogranicznikami kąta obrotu.
- Zakres obrotu siłownika – 90 stopni.
- Przyłącza zaworu w formie ośmiokąta ułatwiający montaż.
- Diody siłownika ARM ProClick informują o aktualnym kierunku obrotu zawierała zaworu.
- Urządzenia wyposażone w system ProClick – pozwala na bezpośredni montaż siłownika na zaworze bez użycia dodatkowych narzędzi.

Elementy dostawy

- Obrotowy zawór mieszający ARV 486 ProClick.
- Siłownik elektryczny ARM 343 ProClick.

Dane techniczne

DN	40
Kvs	24 m ³ /h
Przyłącza	Rp1½"
Ciśnienie medium	max 10 bar
Temperatura medium	max 95°C
Medium	woda, mieszanina wody i glikolu o stężeniu maksymalnym 50%
Sygnal sterujący	3-punktowy
Czas obrotu o 90°	120 sekund
Napięcie zasilania	230 V AC
Moment obrotowy	6 Nm
Przewód elektryczny	2 m

3 lata gwarancji



Budowa

