

# Arkusz danych produktu

Specyfikacje



## Łącznik schodowy, Sedna Design & Elements, czarny antracyt

SDD114106

### Parametry podstawowe

|                                |                             |
|--------------------------------|-----------------------------|
| gama produktów                 | Sedna                       |
| Typ produktu lub komponentu    | Łącznik                     |
| prezentacja urządzenia         | Mechanizm z ramką montażową |
| zastosowanie urządzenia        | Control switch              |
| liczba przycisków              | 1                           |
| funkcja łącznika               | 1-biegunowy 2-żyłowy        |
| prąd znamionowy                | 10 AX                       |
| Znamionowe napięcie pracy [Ue] | 250 V                       |
| Rodzaj sieci                   | Prąd przemienny (AC)        |
| Częstotliwość sieci            | 50 Hz                       |
| odcień kolory                  | Antracytowy (RAL 7021)      |

### Parametry uzupełniające

|                                      |                                                                            |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| rodzaj technologii                   | Elektromechaniczny                                                         |
| sposób montaż urządzenia             | Podtynkowy                                                                 |
| sposób mocowania                     | Pazury, zakres pracy pazurów: 46...60 mm<br>Śruby, zakres pracy pazurów:   |
| sterowanie przez                     | Klawisz                                                                    |
| Typ obciążenia                       | 1 lamp, ballast : integrated ballast (100 W)                               |
| zakres mocy                          | 2300 W                                                                     |
| wykończenie powierzchni              | Matowy                                                                     |
| obróbka powierzchni                  | Painted                                                                    |
| materiał                             | Tworzywo termoplastyczne ABS o zwiększonej odporności na promieniowanie UV |
| kind of terminals                    | Zaciski bezśrubowe                                                         |
| przekrój kabla                       | 1,5...2,5 mm²                                                              |
| wire structure                       | Sztywny<br>Linka<br>Elastyczny                                             |
| długość izolacji zdejmowanej z kabla | 13 mm                                                                      |
| stopień ochrony IK                   | IK02                                                                       |
| Wysokość                             | 73 mm                                                                      |
| Szerokość                            | 73 mm                                                                      |

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

|                      |                                |
|----------------------|--------------------------------|
| Głębokość            | 37 mm                          |
| depth of visual part | 24 mm                          |
| Masa produktu        | 0,058 kg                       |
| Targeted channel     | Professional<br>Do it yourself |

## Środowisko pracy

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Stopień ochrony IP   | IP20        |
| conformity mark      | CE          |
| Certyfikaty produktu | EAC         |
| Normy                | IEC 60669-1 |

## Jednostka opakowania

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Jednostka miary opakowania 1   | PCE      |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1        |
| Wysokość opakowania 1          | 3,5 cm   |
| Szerokość opakowania 1         | 7,0 cm   |
| Długość opakowania 1           | 7,0 cm   |
| Waga opakowania 1              | 62,0 g   |
| Jednostka miary opakowania 2   | BB1      |
| Ilość jednostek w opakowaniu 2 | 10       |
| Wysokość opakowania 2          | 9,5 cm   |
| Szerokość opakowania 2         | 18,5 cm  |
| Długość opakowania 2           | 27,5 cm  |
| Waga opakowania 2              | 699,0 g  |
| Jednostka miary opakowania 3   | S04      |
| Ilość jednostek w opakowaniu 3 | 120      |
| Wysokość opakowania 3          | 30,0 cm  |
| Szerokość opakowania 3         | 40,0 cm  |
| Długość opakowania 3           | 60,0 cm  |
| Waga opakowania 3              | 9,057 kg |

## Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie >](#)

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów >](#)

### Use Better

|  Materiały i opakowania |                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu                                                  | Tak                                  |
| Opakowanie bez plastiku jednorazowego użytku                                                             | Nie                                  |
| Chińskie rozporządzenie RoHS                                                                             | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a> |

### Use Again

|  Przepakowanie i regeneracja |                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Profil cyklu życia produktu (PEP)                                                                             | Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem                                                                                                                                                                               |
| WEEE                                                                                                          |  Produkt musi być utylizowany na rynkach Unii Europejskiej zgodnie wytycznymi dotyczącymi zbiórki odpadów i nigdy nie może trafiać do pojemników na śmieci. |
| Odbiór                                                                                                        | No                                                                                                                                                                                                                                             |