






Opis techniczny:

1. OZ 26x40	1szt.
2. Gniazdo 3P 16A/230V	2szt.
3. Gniazdo 5P 16A/400V	1szt.
4. Gniazdo 5P 32A/400V	1szt.
5. Obudowa S4	2szt.
6. Wyłącznik nadprądowy 1P C16A	1szt.
7. Wyłącznik nadprądowy 3P C20A	1szt.
8. Wyłącznik różnicowoprądowy 4P 40A/0,03A AC	1szt.
9. Płyta montażowa PVC 5mm	1szt.
10. Uchwyty montażowe	4szt.



Podstawowe dane techniczne:

In max część pomiarowa:	---A
In max część złączowa:	40A
Napięcie znamionowe:	230/400V
Napięcie znamionowe izolacji:	500/690V
Stopień ochrony:	IK10, IP44
Klasa ochronności:	II
Częstotliwość znamionowa:	50~60Hz
Temperatura pracy:	-25~55C

EL-BIG Jarosław Wręczycki
ul. Nakielska 42/44
42-600 Tarnowskie Góry

tel.: +48 32 384-70-14, tel./fax.: +48 32 450-06-40

www.elbig.com.pl e-mail: biuro@elbig.com.pl

Projektant: mgr inż. Jarosław Wręczycki

Typ: RB26x40-K40-00112W-E0

