



## 755 P3 R

FILTR  
FILTER

Opis  
Description

Charakterystyka  
Characteristics

Test  
Tests



Filtr 755 P3 jest przeznaczony do użytku z maskami 755, 756-S oraz 756-R.

The filter 755 P3 is designed to be used with the half masks Climax mod. 745, 755 and mod. 756.

Filtr chroni przed cząsteczkami ciał stałych. Obudowa wykonana jest z polietylenu o wysokiej gęstości, czarna podstawa z zakrywką wykonana jest również z polietylenu.

Filter P3 against particles made up of a high-density polyethylene black base fitted with a round cover made up with the same material.

Między podstawą a zakrywką znajduje się prefiltr z wysokim współczynnikiem absorpcji cząsteczek.

Between the cover and the base there is a prefilter with a high absorption capacity against particles.

Niestandardowy gwint.

Thread connection system.

Szlifowanie, cięcie, wiercenie drewna, stali nierdzewnej, farb, lakierów i korozji, farby odporne. Lakierowanie farbami rozpuszczalnikowymi, usuwanie azbestu. **Ochrona przed bakteriami i wirusami.**

Grinding, cutting, drilling of wood, stainless steel, paint, lacquer and corrosion, resistant paint. Varnishing with solvent-based paint, asbestos removal. **Protection against bacterias and viruses.**

Oznaczenie R: Filtr pochłaniacz wielokrotnego użytku. reusable

R mark: Reusable filter.

Waga: 0,056kg

Weight: 0,056 kg

| Typ<br>Type | Kolor<br>Colour                              |
|-------------|----------------------------------------------|
| P           | <div></div> Filtr cząstek<br>Particle filter |

Opór przy wdechu:  
Continuous inhaled flow resistance:

15 l/min At 15 l/min  
47,5 l/min At 47,5 l/min

Spełnia warunki / Satisfying  
Spełnia warunki / Satisfying

Zdolność filtracyjna 99,95% przeciw:  
Filtering effectiveness 99,95% against a:

Areozolom NaCl NaCl aerosol  
Mgiełce parafiny Paraffin mist

Spełnia warunki / Satisfying  
Spełnia warunki / Satisfying

Penetracja filtra po teście zatkania pyłem dolomitowym.  
Filter penetration after the clogging test with dolomite dust.

Spełnia warunki / Satisfying

## 755 P3 R

FILTR  
FILTER



### Ograniczenie Use limitations

Pochłaniacz nie powinno się używać w sytuacji gdy:

- Stężenie tlenu w powietrzu jest mniejsze niż 19,5%
- Występuje natychmiastowe zagrożenie zdrowia i życia (IDHL)
- Nie znany jest rodzaj zanieczyszczenia
- Nie znane jest stężenie zanieczyszczenia

This equipment should not be used in the following situations:

- Oxygen-Deficient atmospheres. (less than 19,5%)
- Immediately dangerous to life or health (IDHL)
- Unknown contaminants.
- Unknown concentrations of contaminants

### Ostrzeżenie Warnings

Tylko przeszkolone osoby z odpowiednimi umiejętnościami lub osoby pod nadzorem kogoś kompetentnego mogą używać filtra 755.

Skilled persons who have been adequately trained or who use the belt under the supervision of a competent supervisor may only use the filter 755.

Test / Certyfikat CE  
Test / CE Certification

Certyfikat CE  
Normy: EN 143:2000+A1:2006.  
rozporządzenie (UE) 2016/425  
Numer jednostki notyfikującej: 0082

CE Certification  
Norms: EN 143:2000+A1:200.  
Regulation (UE) 2016/425  
Control body number: N°0082