

# Arkusz danych produktu

Specyfikacje



## Gniazdo 2x2P+PE z przesłonami do ramek Sedna Design, Sedna Design, białe

SDD111275

### Parametry podstawowe

|                                            |                                   |
|--------------------------------------------|-----------------------------------|
| nazwa gamy                                 | Sedna Design & Elements           |
| gama produktów                             | Sedna                             |
| funkcja                                    | Gniazdo zasilające                |
| nazwa gamy                                 | Design                            |
| prezentacja urządzenia                     | Mechanizm z ramką montażową       |
| sposób montaż urządzenia                   | Podtynkowy<br>Natynkowy           |
| konfiguracja biegunów gniazda zasilającego | 2P + E                            |
| opis standardu gniazda zasilającego        | Bolec uziemiający                 |
| odcieni kolory                             | Biały (RAL 9003)                  |
| prąd znamionowy                            | 16 A w 250 V prąd przemienny (AC) |
| sposób pakowania                           | Woreczek foliowy typu flow-pack   |

### Parametry uzupełniające

|                                      |                                                                   |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| sposób mocowania                     | Śruby lub pazurki, zakres pracy pazurów: 52...78 mm<br>55...75 mm |
| liczba gniazd                        | 2                                                                 |
| Rodzaj gniazda zasilającego          | CEE 7/5                                                           |
| wykończenie powierzchni              | Lśniący                                                           |
| obróbka powierzchni                  | Bez malowania                                                     |
| materiał                             | Poliwęglan (PC)                                                   |
| prąd znamionowy                      | 16 A                                                              |
| Rodzaj sieci                         | Prąd przemienny (AC)                                              |
| kind of terminals                    | Zaciski śrubowe                                                   |
| długość izolacji zdejmowanej z kabla | 13 mm                                                             |
| wire structure                       | Sztywny<br>Elastyczny<br>Linka                                    |
| terminal capacity                    | 2 kabel (kable) 1,5...2,5 mm²                                     |
| depth of visual part                 | 24 mm                                                             |
| Wysokość                             | 71 mm                                                             |
| Szerokość                            | 71 mm                                                             |
| Głębokość                            | 50 mm                                                             |

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Masa produktu      | 0,082 kg |
| stopień ochrony IK | IK02     |

## Środowisko pracy

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| conformity mark    | CE          |
| Normy              | IEC 60884-1 |
| Stopień ochrony IP | IP20        |

## Jednostka opakowania

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Jednostka miary opakowania 1   | PCE       |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1         |
| Wysokość opakowania 1          | 4,500 cm  |
| Szerokość opakowania 1         | 8,000 cm  |
| Długość opakowania 1           | 8,000 cm  |
| Waga opakowania 1              | 83,000 g  |
| Jednostka miary opakowania 2   | BB1       |
| Ilość jednostek w opakowaniu 2 | 10        |
| Wysokość opakowania 2          | 9,500 cm  |
| Szerokość opakowania 2         | 18,500 cm |
| Długość opakowania 2           | 27,500 cm |
| Waga opakowania 2              | 916,000 g |
| Jednostka miary opakowania 3   | S04       |
| Ilość jednostek w opakowaniu 3 | 120       |
| Wysokość opakowania 3          | 30,000 cm |
| Szerokość opakowania 3         | 40,000 cm |
| Długość opakowania 3           | 60,000 cm |
| Waga opakowania 3              | 11,589 kg |

## Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie](#) >

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów](#) >

| Wpływ na środowisko                                           |                                              |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Ślad węglowy (kg ekwiwalentu CO2 na CR, całkowity cykl życia) | 12                                           |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko                 | <a href="#">Środowiskowy profil produktu</a> |

Use Better

| Materiały i opakowania                                  |                                      |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu | Tak                                  |
| Opakowanie bez plastiku jednorazowego użytku            | Nie                                  |
| <a href="#">Dyrektywa RoHS UE</a>                       | Zgodność                             |
| Rozporządzenie REACH                                    | <a href="#">Deklaracja REACH</a>     |
| Chińskie rozporządzenie RoHS                            | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a> |

Use Again

| Przepakowanie i regeneracja       |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Profil cyklu życia produktu (PEP) | Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem                                                                                                                                                                                 |
| WEEE                              |  Produkt musi być utylizowany na rynkach Unii Europejskiej zgodnie z wytycznymi dotyczącymi zbiórki odpadów i nigdy nie może trafiać do pojemników na śmieci. |
| Odbiór                            | No                                                                                                                                                                                                                                               |