

Obejma montażowa akumulatora hydraulicznego 98-103mm z gumową wkładką_35379

Obejma montażowa akumulatora hydraulicznego 98-103mm z gumową wkładką

Profesjonalna obejma mocująca (opaska montażowa) przeznaczona do stabilnego i bezpiecznego osadzenia akumulatorów hydraulicznych w układach siłowych. Kluczową zaletą jest gumowa wkładka, która pełni funkcję tłumienia drgań, chroniąc zarówno akumulator, jak i całą konstrukcję maszyny przed uszkodzeniami mechanicznymi i zmęczeniem materiału. Obejma posiada regulowany zakres średnicy roboczej od 98mm do 103mm, co umożliwia dopasowanie do różnych rozmiarów zbiorników. Szerokość obejmy wynosi 45mm, a otwory montażowe o średnicy 13mm są rozstawione na odległość 81mm, co ułatwia mocowanie jej do konsol montażowych.

Obejma akumulatora hydraulicznego - Specyfikacja techniczna:

- Typ: Obejma mocująca / Opaska montażowa
- Materiał dodatkowy: Gumowa wkładka
- Średnica robocza min.: 98mm
- Średnica robocza max.: 103mm
- Szerokość: 45mm
- Średnica otworów montażowych: 13mm
- Rozstaw otworów montażowych: 81mm

Opaska mocująca - Korzyści i właściwości:

- Tłumienie drgań - gumowa wkładka chroni układ przed wibracjami.
- Szeroki zakres roboczy (98-103mm) - wszechstronność zastosowania.
- Pewne i stabilne mocowanie akumulatora hydraulicznego.
- Możliwość użycia w połączeniu z konsolami montażowymi.
- Szerokość 45mm zapewnia dużą powierzchnię kontaktu i stabilność.

Zastosowanie:

- Montaż akumulatorów hydraulicznych (np. przeponowych) w maszynach.
- Układy hydrauliki siłowej w pojazdach rolniczych, budowlanych i przemysłowych.

Hydraulika siłowa - FAQ

- Jaki jest minimalny i maksymalny zakres średnicy roboczej? Zakres wynosi od 98mm do 103mm.
- Czy obejma posiada gumową wkładkę? Tak, jest wyposażona w gumową wkładkę tłumiącą drgania.
- Jaka jest szerokość opaski? Szerokość opaski wynosi 45mm.

- Jaki jest rozstaw otworów montażowych? Rozstaw otworów montażowych wynosi 81mm.

Obejma akumulatora zdjęcia:

Wybierz stabilność i ochronę - kup Obejma montażowa akumulatora hydraulicznego 98-103mm z gumową wkładką. Zadbaj o bezpieczne funkcjonowanie Twojego układu hydraulicznego.





