

# BiT Connector MC4 (ST4) 1500V DC



zastosowanie  
wnętrzowe



zastosowanie  
zewnątrzne



odporność UV



IP68  
1m, 1h



UL94 V-0

## Dane techniczne:

Obciążalność prądowa: 30A  
Napięcie pracy: 1500V DC  
Stopień ochrony: IP68 (1m, 1h)  
Temperatura pracy: -40° do 85°  
Max. temperatura pracy: 120°  
Rezystancja połączenia: ≤0,25mΩ  
Próba napięciowa: 16kV / 8kV  
Zakres przekrojów kabli: 4-6mm<sup>2</sup>  
Zakres średnic kabli: 4,5-7,4mm

## Budowa:

Złącze: miedziane cynowane  
Izolacja: PPO/PA

## Zastosowanie:

Kompletny zestaw konektorów do stosowania na kablach solarnych, złożony z wtyków MC4 „+” i „-” (męski i żeński). Służy do łączenia paneli fotowoltaicznych.

| Nr kat. | Nazwa             | Zakres przekrojów kabli [mm <sup>2</sup> ] | Zakres dławienia [mm] | Ilość szt. w opakowaniu |
|---------|-------------------|--------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| Z0001   | BiT Connector MC4 | 4-6                                        | 4,5-7,4               | 10                      |

Zakłady Kablowe BITNER zastrzegają sobie prawo do zmiany specyfikacji bez wcześniejszego uprzedzenia.