



Zawór IBO IMV 1 × 6/4

Zawór kulowy zintegrowany z filtrem i magnesem, przeznaczony do pełnego zamknięcia lub otwarcia przepływu cieczy oraz filtrowania zanieczyszczeń. Produkt wyposażony jest w półrubunek przyłączeniowy do pompy obiegowej o rozmiarze 6/4 cala. Zawór ten doskonale nadaje się do zastosowania w instalacjach z pompą obiegową, gdzie występuje ograniczone miejsce montażowe, a jednocześnie konieczne jest kompleksowe zabezpieczenie obiegu przed zanieczyszczeniami. Dzięki podwójnemu systemowi filtracji, który obejmuje siatkę filtracyjną oraz magnes, zawór zapewnia wysoką skuteczność w usuwaniu zanieczyszczeń.



Zastosowanie:

Idealny do instalacji z pompami obiegowymi, szczególnie tam, gdzie miejsce montażu jest ograniczone, a wymagane jest skuteczne zabezpieczenie przed zanieczyszczeniami.

Dane techniczne:

- Maksymalne ciśnienie robocze: 16 bar
- Zakres temperatur roboczych: -20°C do 100°C
- Magnes: 7 000 Gauss
- Rozmiar oczek siatki filtracyjnej: 0,6 mm
- Gwinty wewnętrzne GW

Cechy:

- Podwójny system filtracji (siatka + magnes)
- Półrubunek przyłączeniowy o rozmiarze 6/4 cala
- Skuteczność w eliminowaniu zanieczyszczeń dzięki zastosowaniu magnesu o mocy 7 000 Gauss

Rozmiar	Króćce (cale)	Maks. ciśnienie wejściowe (bar)	Ciśnienie wyjściowe (bar)	Temperatura (°C)	Wkład	Filtr (mm)	Waga (g)
GW	6/4	16	16	-20°C do 100°C	magnes 7000 Gauss	0,6	980

Szybkozłęczce serwisowe IBO ZSV


Szybkozłęczce serwisowe do zbiorników przeponowych zostało zaprojektowane z myślą o łatwym sprawdzaniu i uzupełnianiu ciśnienia w zbiornikach przeponowych bez konieczności opróżniania całego systemu podczas konserwacji. To rozwiązanie umożliwia efektywną i bezproblemową konserwację, zapewniając ciągłość pracy systemu przy minimalnym czasie przestoju.

Zastosowanie:

Produkt idealny do stosowania w systemach grzewczych i chłodniczych, które wykorzystują zbiorniki przeponowe. Szybkozłęczce serwisowe IBO ZSV stanowi niezawodne rozwiązanie zapewniające efektywność i bezpieczeństwo systemu podczas sprawdzania ciśnienia oraz wykonywania innych czynności konserwacyjnych.

Cechy:

- Zawór Odcinający: Szybkozłęczce wyposażone jest w zawór odcinający, który można zamknąć za pomocą klucza imbusowego nr. 8.
- Zawór Spustowy: Umożliwia usunięcie ciśnienia w celu przeprowadzenia serwisu.
- Akcesoria: W zestawie znajduje się zaśleпка zaworu oraz plomba zabezpieczająca, która chroni przed nieautoryzowanym dostępem.



Rozmiar	Króćce (cale)	Maks. ciśnienie wrobocze (bar)	Ciśnienie wyjściowe (bar)	Temperatura (°C)	Waga (g)
GW ¾"	¾	10	10	110	300
GW 1"	1	10	10	110	400