

Karta Katalogowa

KOD:	PPR-8240-RED
NAZWA:	PP-R PN20 MUFA REDUKCYJNA M/F
INFORMACJE:	- Do instalacji ciepłej i zimnej wody użytkowej oraz centralnego ogrzewania wewnątrz budynków - Materiał: termoplastyczne tworzywo sztuczne z polipropylenu PP-R lub tworzywo PP-R z zatopioną w nim gwintowaną wkładką mosiężną Kształtki do systemu PP-R DIAMOND wykonane z termoplastycznego tworzywa sztucznego polipropylenu PP-R lub z tworzywa PP-R i zatopionej w nim gwintowej wkładki mosiężnej, przeznaczone do połączeń systemu PP-R DIAMOND do instalacji ciepłej i zimnej wody użytkowej, centralnego ogrzewania wewnątrz budynków. Kształtki w instalacjach łączone są z rurami PP-R DIAMOND metodą zgrzewania polifuzyjnego kielichowego.



TOWARY:

KOD	EAN	KARTON	WOREK
PPR-8240MF-MUFA-RED.20/16	5907547665288	1000	50
PPR-8240MF-MUFA-RED.25/20	5907547665295	800	50
PPR-8240MF-MUFA-RED.32/20	5907547665301	500	20
PPR-8240MF-MUFA-RED.32/25	5907547665318	500	20
PPR-8240MF-MUFA-RED.40/20	5907547666032	300	10
PPR-8240MF-MUFA-RED.40/25	5907547666025	300	10
PPR-8240MF-MUFA-RED.40/32	5907547665325	300	10
PPR-8240MF-MUFA-RED.50/25	5907547666070	0	20
PPR-8240MF-MUFA-RED.50/32	5907547665332	100	5
PPR-8240MF-MUFA-RED.50/40	5907547665349	100	5
PPR-8240MF-MUFA-RED.63/32	5907547666056	80	5
PPR-8240MF-MUFA-RED.63/40	5907547666049	80	5
PPR-8240MF-MUFA-RED.63/50	5907547665356	80	5
PPR-8240MF-MUFA-RED.75/40	5907547666544	50	1
PPR-8240MF-MUFA-RED.75/63	5907547666308	50	1

TOWARY:

KOD	EAN	KARTON	WOREK
PPR-8240MF-MUFA-RED.90/50	5907547679506	1	0
PPR-8240MF-MUFA-RED.90/63	5907547679490	1	0
PPR-8240MF-MUFA-RED.90/75	5907547673856	1	0

PARAMETRY:

KOD	WYMIARY [MM]					
PPR-8240MF-MUFA-RED.20/16	20 x 16					
PPR-8240MF-MUFA-RED.25/20	25 x 20					
PPR-8240MF-MUFA-RED.32/20	32 x 20					
PPR-8240MF-MUFA-RED.32/25	32 x 25					
PPR-8240MF-MUFA-RED.40/20	40 x 20					
PPR-8240MF-MUFA-RED.40/25	40 x 25					
PPR-8240MF-MUFA-RED.40/32	40 x 32					
PPR-8240MF-MUFA-RED.50/25	50 x 25					
PPR-8240MF-MUFA-RED.50/32	50 x 32					
PPR-8240MF-MUFA-RED.50/40	50 x 40					
PPR-8240MF-MUFA-RED.63/32	63 x 32					
PPR-8240MF-MUFA-RED.63/40	63 x 40					
PPR-8240MF-MUFA-RED.63/50	63 x 50					
PPR-8240MF-MUFA-RED.75/40	75 x 40					
PPR-8240MF-MUFA-RED.75/63	75 x 63					
PPR-8240MF-MUFA-RED.90/50	90 x 50					
PPR-8240MF-MUFA-RED.90/63	90 x 63					
PPR-8240MF-MUFA-RED.90/75	90 x 75					

WŁAŚCIWOŚCI:

Typ złączki PN 20
 Klasa zastosowania/ciśnienie projektowe, temperatura projektowa/maks Klasa 1/ 10 bar, 60°C/80°C,
 Klasa 2/ 10 bar, 70°C/80°C , Klasa 4/ 10 bar, 60°C/70°C, Klasa 5/ 6 bar, 80°C/90°C
 Odporność na ciśnienie wewn. 20°C/1h, 95°C/1000h
 System 3
 System 4
 Znak: B

MATERIAŁY:

ELEMENT	MATERIAŁ
KORPUS	POLIPROPYLEN PP-R

NORMY:

PN-EN ISO 15874-3:2013-06

ATEST:

B.BK.60110.0438.2023

DEKLARACJA:	KDWU Nr 8/2020
TYP PRODUKTU:	PT-KPPR
GWARANCJA:	10 lat