

FOME FLEX



FOME FLEX 7 DOORS& WINDOWS ELASTIC FOAM

Jednoskładnikowa poliuretanowa pianka montażowa FOME FLEX 7 DOORS WINDOWS ELASTIC PISTOL FOAM o najwyższej izolacji termicznej i akustycznej.

- ▶ Niezwykle niska rozszerzalność wtórna.
- ▶ Służy do uszczelniania okien i drzwi.

40 L		0,030 W/mK	63 dB
Wydajność	Elastyczność szwów	Współczynnik przewodności cieplnej	Wskaźnik izolacyjności akustycznej

Kod 01-3-2-011, 750 ml



FOME FLEX



FOME FLEX FAST CUT 75L PISTOL FOAM

Nowej generacji FOME FLEX ULTRA FAST 75L to szybkowiążąca i niezwykle wydajna poliuretanowa pianka montażowa.

- ▶ Bardzo niska rozszerzalność wtórna 30%.
- ▶ Służy do bardzo szybkiego montażu okien i drzwi oraz uszczelniania wszelkich ubytków w konstrukcji, zapewniając wysoką izolację cieplną i akustyczną.

75 L	1,5 h	10 min.	
Wydajność	Pełne utwardzenie	Możliwość cięcia (po 10 minutach)	Niska rozszerzalność wtórna

Kod 01-3-2-012, 870 ml

FOME FLEX



FOME FLEX DOUBLE PISTOL FOAM ALL SEASON

Profesjonalna pianka montażowa. Nowa technologia DOUBLE PISTOL pozwala na pracę zarówno ze standardowym pistoletem, jak i adapterem (dołączonym do produktu).

- ▶ Niska rozszerzalność wtórna 30%.
- ▶ Służy do uszczelniania okien i drzwi oraz innych konstrukcji, do izolacji sieci dystrybucyjnej fasadów, uszczelniania połączeń i pęknięć oraz do wypełniania różnych ubytków.

40 L	2in1	0,030 W/mK	70%
Wydajność	Podwójny adapter	Współczynnik przewodności cieplnej	Zamknięte pory

Kod 01-3-2-008, 750 ml



FOME FLEX



FOME FLEX ALL SEASON PISTOL FOAM MEGA 65L

Wysokowydajna poliuretanowa pianka montażowa na wszystkie pory roku.

- ▶ Wysoka rozszerzalność wtórna.
- ▶ Służy do montażu ościeżnic drzwiowych, izolacji termicznej szczelin między ramami okiennymi a murem, izolacji wodociągów, izolacji i dźwiękochłonności brodzików wannowych i prysznicowych.

65 L	0,036 W/mK	30 min.	
Wydajność	Współczynnik przewodności cieplnej	Możliwość cięcia (po 30 minutach)	Temperatura użycia -20 °C ... +30 °C

Kod 01-3-2-009, 870 ml



FOME FLEX



FOME FLEX FIRE BLOCK PISTOL FOAM

Ognioodporna pistoletowa pianka montażowa.

- ▶ Wysoka rozszerzalność wtórna.
- ▶ Służy do wypełniania szczelin między litymi mineralnymi lub metalowymi materiałami budowlanymi, gdy wymagana jest specjalna ognioodporność pianki.

47 L	25 min.	B1	14t/m²
Wydajność	Możliwość cięcia (po 25 minutach)	Klasa odporności ogniowej	Mocny chwyt

Kod 01-3-2-016, 750 ml

P plus



PPLUS MEGA PISTOL FOAM 65 L

Poliuretanowa pianka montażowa jest odpowiednia na wszystkie pory roku.

- ▶ Wysoka rozszerzalność wtórna.
- ▶ Służy do uszczelniania przy montażu okien i drzwi, wypełniania wolnych przestrzeni, pęknięć, szczelin, przepustów rurowych.

65 L		0,036 W/mK	
Wydajność	Temperatura robocza -10 °C ... +30 °C	Współczynnik przewodności cieplnej	Niska rozszerzalność wtórna

Kod 01-0-0-034, 820 ml



FOME FLEX



FOME FLEX BITUMEN FIX FOAM

Klej piankowy specjalnie zaprojektowany do klejenia materiałów na powłoce bitumicznej FOME FLEX BITUMEN FIX FOAM.

- ▶ Wyjątkowo niska rozszerzalność wtórna.
- ▶ Służy do przyklejania materiałów izolacyjnych do bitumicznych fundamentów, dachów i elewacji oraz do przyklejania wielu płyt izolacyjnych do powierzchni z bitumu.

12m²		1,5 h	B2
Świetna wydajność	Chwyt po 3 min.	Czas całkowitego utwardzenia	Klasa odporności ogniowej

Kod 01-3-2-019, 750 ml

FOME FLEX



FOME FLEX 60 SECONDS FAST FIX ADHESIVE FOAM

Klej piankowy FOME FLEX 60 SEC o szybkiej przyczepności pierwotnej do klejenia wszelkich materiałów izolacyjnych oraz do większości prac wykończeniowych, budowlanych i remontowych.

- ▶ 0% rozszerzalności wtórnej.
- ▶ Służy do montażu paneli izolacyjnych i wykończeniowych o dowolnych wymiarach, murowania z bloczków, montażu elementów dekoracyjnych, klejenia stópni.

12m²		18t/m²	
Świetna wydajność	Chwyt po 60 sekundach	Super mocny chwyt	Szpilki po 45 min.

Kod 01-3-2-018, 750 ml

GUD FOR



GUDFOR A++ NATRYSKOWA IZOLACJA TERMICZNA

GUDFOR A++ to jednoskładnikowa poliuretanowa izolacja cieplna.

- ▶ Niska rozszerzalność wtórna 30%.
- ▶ Służy do ocieplania ścian, dachów, poddaszy, elewacji, fundamentów, balkonów budynków mieszkalnych i komercyjnych, izolacji termicznej mikrobusów, zamkniętych przyczep, chłodni towarowych.

2,5m²	0,033 W/mK	20 min.	60 dB
Wydajność	Współczynnik przewodności cieplnej	Czas schnięcia pierwszej warstwy	Wskaźnik izolacyjności akustycznej

Kod 03-9-1-029, 850 ml



PPLUS PIANKA MONTAŻOWA Z ADAPTEREM



Poliuretanowa pianka montażowa jest odpowiednia na wszystkie pory roku.

- ▶ Wysoka rozszerzalność wtórna 140%.
- ▶ Służy do montażu stolarki okiennej, drzwiowej, izolacji cieplnej i akustycznej, uszczelniania połączeń, wypełniania ubytków, pęknięć, klejenia dachówek i izolacji termicznej.



30 L		0,036 W/mK	
Wydajność	Temperatura robocza -10 °C ... +30 °C	Współczynnik przewodności cieplnej	Niska rozszerzalność wtórna

Kod 01-0-0-031, 600 g



FOME FLEX FOAM CLEANER

Fome Flex Foam Cleaner – to spray czyszczący w aerozolu do usuwania nieutwardzonej pianki montażowej.



Szybki i efektywny	Temperatura użycia -10 °C ... +30 °C	Nie brudzi PVC	Do wszystkich pistoletów piankowych

Kod 01-0-2-004, 500 ml



FOME FLEX MEGA PISTOLET DO PIANKI MONTAŻOWEJ

OBUDOWA: metalowa, z ergonomicznym uchwytem z tworzywa sztucznego.

- ▶ Zawór adaptera w kształcie krzyża zwiększa wydajność dowolnej pianki o 20%.
- ▶ Wnętrze dzioba oraz adapter pokryte teflonem.



+20%	TEFLON		
Zawór krzyżowy zwiększa wydajność o 20%	Pręt pokryty teflonem	Mosiężna końcówka dzióbka	Ergonomiczny uchwyt

Kod 01-2-0-202



FOME FLEX BLACK EDITION PISTOLET DO PIANKI MONTAŻOWEJ

OBUDOWA: metalowa, w pełni pokryta teflonem, z ergonomicznym uchwytem.

- ▶ W całości pokryty wysokiej jakości teflonem.
- ▶ Nowy, dokładniejszy mechanizm kontroli przepływu pianki.



TEFLON			
Powłoka teflonowa	Mosiężna końcówka dzióbka	Ergonomiczny uchwyt	Precyzyjny mechanizm regulacji

Kod 01-2-0-203



POINT PISTOLET DO PIANKI MONTAŻOWEJ

Obudowa: w całości metalowa.

- ▶ Wnętrze dzioba pokryte teflonem.
- ▶ Umożliwia dokładne dozowanie i zapewnia odpowiednią strukturę pianki.



100% METAL			
Metalowa obudowa	Mosiężna końcówka dzióbka	Ergonomiczny uchwyt	Zawór kulowy ze stali nierdzewnej

Kod 01-2-0-204



PPLUS PISTOLET DO PIANKI MONTAŻOWEJ

Obudowa – w całości metalowa.

- ▶ Wnętrze dzioba oraz adapter pokryte teflonem.
- ▶ Umożliwia dokładne dozowanie i zapewnia odpowiednią strukturę pianki.



Mosiężna końcówka dzióbka	Wygodny metalowy mechanizm regulacji	Zawór kulowy ze stali nierdzewnej	Uchwyt wzmocniony metalowym prętem

Kod 01-2-0-162



KLEJE ■ PIANKI ■ USZCZELNIACZE ■ TAŚMY ■ NARZĘDZIA

TEGRA

TEGRA POLSKA SP.Z.O.O.
Ul. Szosa Knyszyńska 56, 15-694 Fasty, Polska
tel. +48 601 657 299 (Szymon)
e-mail: biuro@tegra.com.pl