

BP 3 HOME

Automatyczna pompa BP 3 Home wyposażona w zbiornik hydroforowy doskonale sprawdza się w zasilaniu domowych pralek czy toalet wodą z alternatywnych źródeł.



Numer katalogowy

1.645-365.0

Dane techniczne

Kod EAN		4054278031477
Moc maksymalna	W	800
Maks. wydajność	l/h	3000
Wysokość tłoczenia	m	36
Ciśnienie	bar	maks. 3,6
Ciśnienie robocze	bar	1,7 - 2,8
Wysokość ssania	m	7
Temp. doprowadzanej wody	°C	maks. 35
Gwint przyłącza		G1
Kabel zasilający	m	1
Klasa bezpieczeństwa		IPX4
Napięcie	V	230
Częstotliwość	Hz	50
Kolor		czarny
Waga bez akcesoriów	kg	11,3
Waga z opakowaniem	kg	13,3
Wymiary (dł. × szer. × wys.)	mm	450 × 270 × 550

Wyposażenie standardowe

Wbudowany zbiornik wyrównawczy	I	19
Wbudowany wskaźnik ciśnienia		■
Możliwość zamocowania		■
Wodoodporny włącznik		■
Zabezpieczenie termalne		■
Puszka silnika i wałek wykonane ze stali nierdzewnej		■
Zawiera zawór zwrotny		■
Gwint przyłączeniowy G1		■
19 l – zbiornik ciśnieniowy		■

■ Obrane dostawą.



Zabezpieczenie termalne

- Zabezpiecza pompę przed przegrzaniem.



Flansza wykonana ze stali nierdzewnej

- Wytrzymałe materiały



Ergonomiczny uchwyt

- Łatwa w przenoszeniu i transporcie

AKCESORIA BP 3 HOME

1.645-365.0



		Numer katalogowy	Opis	
ADAPTERY / PRZYŁĄCZA				
Adapter do pomp (osiowych/rotacyjnych), G1, PerfectConnect	1	2.997-120.0	Adapter z wewnętrznym gwintem do pomp Kärcher przeznaczony do podłączania wody oraz akcesoriów Kärcher wyprodukowanych przed 2018 i akcesoriów innych producentów.	■
Adapter do węży ssących i ogrodowych 1" + 3/4", PerfectConnect	2	2.997-113.0	Umożliwia podłączanie węży ssących do pomp domowych, ogrodowych i Home&Garden. Z zaciskiem. Odpowiedni do pomp z gwintem przyłączeniowym G 1" (33.3 mm) oraz węży 3/4" i 1".	□
Adapter do rur doprowadzających 1" (25 mm), PerfectConnect	3	2.997-115.0	Adapter do łączenia pomp z rurami doprowadzającymi wodę. G1 (33,3 mm), zewnętrzny gwint, kompatybilny z rurami PE o średnicy 1".	□
Złącze rurowe	4	2.997-116.0	Adapter umożliwia podłączenie (połączenie podciśnieniowe) rury 1 1/4" do strony ssącej pompy. Zawiera rozwiązanie uszczelniające PerfectConnect zapewniające niezawodną szczelność.	□
Adapter pompy z zaworem zwrotnym	5	6.997-359.0	Umożliwia podłączanie węży ssących do pomp. Z adapterem, płaską uszczelką, zaciskiem węża i zaworem zwrotnym. Odpowiedni do pomp z gwintem przyłączeniowym G 1" (33.3 mm) oraz węży 3/4" i 1".	□
Zestaw przyłączeniowy Basic	6	6.997-358.0	Zestaw przyłączeniowy do podłączania węży ogrodowych do pomp ogrodowych oraz wysokociśnieniowych pomp do użytku domowego. Do łatwego łączenia węża z pompą.	□
Zestaw przyłączeniowy	7	6.997-340.0	Zestaw do podłączenia węży ogrodowych do pomp ogrodowych i pomp wysokociśnieniowych do użytku domowego. Do łatwego łączenia węża z pompą.	□
WĘŻE SSACE				
Wąż z zestawem do zasysania - 3,5 m PerfectConnect	8	2.997-110.0	Spiralny, wytrzymały wąż ssący z filtrem wody i zaworem zwrotnym gotowy do podłączenia. Może być stosowany jako element przedłużający do węża ssącego. Kompatybilny z pompami o gwincie przyłączeniowym G1 (33,3 mm).	□
Wąż z zestawem do zasysania, 7,0 m PerfectConnect	9	2.997-111.0	Spiralny, wytrzymały wąż ssący z filtrem wody i zaworem zwrotnym gotowy do podłączenia. Kompatybilny z pompami o gwincie przyłączeniowym G1 (33,3 mm).	□
Wąż z zestawem do zasysania 1.5 m do rur doprowadzających 1" (25 mm) PerfectConnect	10	2.997-112.0	Zestaw do zasilania pompy domowej wodą ze studni lub wodociągowej. Obustronnie gwintowany wąż G1 (33,3mm).	□
Wąż ssący "z metra", 3/4"	11	6.997-347.0	Spiralny wąż w sprzedaży jako produkt "cięty z metra". Do podłączenia pomp zanurzeniowych, ogrodowych, ciśnieniowych pomp zanurzeniowych i pomp wysokociśnieniowych.	□
Wąż ssący "z metra", 1"	12	6.997-346.0		□
Wąż ssący do pomp, 3,5 m	13	6.997-348.0	Gotowy do użycia, odporny na podciśnienie wąż spiralny do pomp ogrodowych i pomp wysokociśnieniowych. Odpowiedni jako przedłużenie węża ssącego lub do użycia z filtrami.	□
Zestaw węża ssącego, 3,5 m	14	6.997-350.0	Kompletny, gotowy do użycia zestaw ze spiralnym wężem, filtrem oraz zaworem zwrotnym. Przeznaczony do pomp ogrodowych i pomp wysokociśnieniowych. Doskonały jako przedłużenie węża ssącego.	□

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

AKCESORIA BP 3 HOME

1.645-365.0



		Numer katalogowy	Opis	
WĘŻE SSĄCE				
Zestaw węża ssącego, 7 m	15	6.997-349.0	Kompletny, gotowy do użycia zestaw ze spiralnym wężem, filtrem oraz zaworem zwrotnym. Przeznaczony do pomp ogrodowych i pomp wysokociśnieniowych. Doskonały jako przedłużenie węża ssącego.	☐
Wąż ssący do podłączenia z instalacją domową	16	6.997-360.0	Gotowy do użycia, odporny na podciśnienie wąż ssący do podłączenia pomp do studni lub instalacji domowej po stronie ssącej. Przeznaczony do pomp wysokociśnieniowych do użytku domowego.	☐
FILTRY				
Filtr wstępny do pomp, duży PerfectConnect	17	2.997-210.0	Filtr wstępny przeznaczony do wszystkich pomp bez filtra wstępnego w standardzie. Chroni urządzenie przed obecnymi w wodzie zanieczyszczeniami. Zmywalny. Do pomp z gwintem przyłączeniowym G1" (33,3 mm).	☐
Filtr wstępny do pomp, mały PerfectConnect	18	2.997-211.0	Filtr wstępny przeznaczony do wszystkich pomp bez filtra wstępnego w standardzie. Chroni urządzenie przed obecnymi w wodzie zanieczyszczeniami. Zmywalny. Do pomp z gwintem przyłączeniowym G1" (33,3 mm).	☐
Filtr do pomp z zaworem zwrotnym 3/4", Basic	19	6.997-345.0	Filtr Basic z zaworem zwrotnym do połączenia z wężem 3/4" ciętym z metra.	☐
Filtr do pomp z zaworem zwrotnym 1", Basic	20	6.997-342.0	Filtr Basic z zaworem zwrotnym do połączenia z wężem 1" ciętym z metra.	☐
Filtr do pomp z zaworem zwrotnym, Premium	21	6.997-341.0	Filtr Premium z zaworem zwrotnym do połączenia z wężem ciętym z metra.	☐
Filtr wstępny do pomp, mały	22	6.997-343.0	Filtr wody chroni pompy ogrodowe i wysokociśnieniowe przed cząstkami zanieczyszczeń i piaskiem.	☐
Filtr wstępny do pomp, duży	23	6.997-344.0		☐
POZOSTAŁE				
Wąż z zestawem do łączenia rur doprowadzających z pompą G3/4, PerfectConnect	24	2.997-125.0	Elastyczny wąż 1,5 m z zestawem do łączenia rur doprowadzających wodę i pompy domowej. Zmniejsza wibracje i tym samym wpływa na obniżenie głośności. Wąż obustronnie gwintowany, G1" (33,3 mm), średnica 1/2".	☐
Wyłącznik do pomp chroniący przed pracą na sucho *typ gniazda E (CEE7/5)	25	6.997-546.0	Zabezpieczenie przed pracą na sucho chroni pompy ogrodowe, pompy zanurzeniowe oraz pompy wysokociśnieniowe przed uszkodzeniem.	☐
Zabezpieczenie pomp przed pracą na sucho	26	6.997-355.0	Zabezpieczenie przed pracą na sucho chroni pompy ogrodowe, pompy zanurzeniowe oraz wysokociśnieniowe przed uszkodzeniem.	☐

■ Objęte dostawą. ☐ Dostępne akcesoria. ☐ Bez szkodliwych rozpuszczalników.