

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU – NM/NM8/NMA2

Sekcja 1. OPIS PRODUKTU

NAKRĘTKA SZEŚCIOKĄTNA – NM/NM8/NMA2

Nakrętki sześciokątne stanowią część złączoną współpracującą ze śrubami i prętami gwintowanymi. Dostępne w klasie wytrzymałościowej 5 i 8 oraz ze stali nierdzewnej A2. Nakrętki wykonane wg normy DIN 934, pasują do wszystkich prętów z odpowiednią średnicą gwintu metrycznego.




Nakrętki sześciokątne są zgodne z normą: DIN 934

Sekcja 2. DANE TECHNICZNE

TABELA 1. PARAMETRY TECHNICZNE / TABELA DOBORU

Kod produktu					Wymiary nakrętki [s x m]	Rozmiar śruby/pręta
Ocynk biały	Ilość w opakowaniu	Ocynk biały	Ilość w opakowaniu	A2 stal nierdzewna		
Klasa 5	[kg]	Klasa 8	[kg]	A2-70	[mm]	[-]
NM-04	4	-	-	-	3 x 6	M4
NM-05	4	-	-	-	4 x 8	M5
NM-06	4/10	NM8-06	5	-	5 x 10	M6
NM-08	4/10	NM8-08	5	A2NM-08*	6,5 x 13	M8
NM-10	4/10	NM8-10	5	A2NM-10*	8 x 17	M10
NM-12	3/10	NM8-12	5	A2NM-12*	10 x 19	M12
NM-14	3/10	-	-	-	11 x 22	M14
NM-16	3/10	NM8-16	5	A2NM-16*	13 x 24	M16
NM-20	3/10	NM8-20	5	A2NM-20*	16 x 30	M20
NM-24	3/10	-	-	A2NM-24*	19 x 36	M24

*Pozycje na zapytanie i zamówienie



Sekcja 3. UWAGI

1. Wszystkie wcześniejsze wersje niniejszej Karty Technicznej tracą ważność
2. Dane zamieszczone w niniejszej Karcie Technicznej Produktu są zgodne z obecnym stanem wiedzy i zostały podane w dobrej wierze. W przypadku niezastosowania się do zaleceń sposobu stosowania i montażu produktu firma KLIMAS Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za poprawność i jakość wykonanego połączenia