

Specyfikacje



Eaton 195121

Seria xPole Eaton Moeller — HNB RCBO — wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym. Wyłącznik różnicowoprądowy z modułem nadprądowym typ B, 16 A, 1p+N, 30 mA

General specifications

NAZWA PRODUKTU	Seria xPole Eaton Moeller — HNB RCBO — wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym
NUMER KATALOGOWY	195121
EAN	9010238060746
DŁUGOŚĆ/GŁĘBOKOŚĆ PRODUKTU	80 mm
WYSOKOŚĆ PRODUKTU	73 mm
SZEROKOŚĆ PRODUKTU	35 mm
MASA PRODUKTU	0.203 kg
ZGODNOŚĆ/ZGODNOŚCI	Uzyskano oznaczenie CE RoHS conform
CERTYFIKAT(Y)	CE
KOD MODELU	HNB-B16/1N/003

Specyfikacje produktu	
TYP	Wyłączniki kombinowane
WARTOŚĆ ZNAMIONOWA PRĄDU	16 A
NAPIĘCIE ZNAMIONOWE	230 V
ODPORNOŚĆ NA UDAR PRĄDOWY	0.25 kA
RODZAJ NAPIĘCIA	AC
SZEROKOŚĆ WYRAŻONA LICZBĄ MODUŁÓW	2
CECHY	Jednocześnie rozłączany biegun N
TEMPERATURA OTOCZENIA PODCZAS PRACY – MAKS.	40 °C
TEMPERATURA OTOCZENIA PODCZAS PRACY – MIN.	-25 °C
PRĄD ZNAMIONOWY	16 A
GŁĘBOKOŚĆ WBUDOWANIA	69.5 mm
KLASA OGRANICZENIA ENERGII	3
ZNAM. ZDOLNOŚĆ WYŁĄCZ. ZWARCIOWEGO (EN 60947-2)	0 kA
TEMPERATURA OTOCZ. PODCZAS PRACY — MAKS.	40 °C
TEMPERATURA OTOCZ. PODCZAS PRACY — MIN.	-25 °C
WART. ZNAM. PRĄDU ZAKŁÓC.	0.03 A
LICZBA BIEGUNÓW (ZABEZP.)	1
LICZBA BIEGUNÓW (CAŁKOWITA)	2
ZNAMIONOWE NAPIĘCIE ROBOCZE (UE) — MAKS.	230 V
ZNAM. ZDOLNOŚĆ WYŁĄCZ. ZWARCIOWEGO (IEC 60947-2)	0 kA
ZNAMIONOWE WYTRZYMYWANE NAPIĘCIE UDAROWE (UIMP)	4 kV
STOPIEŃ OCHRONY	IP20
KATEGORIA PRZEPIĘCIOWA	III
STOPIEŃ ZANIECZYSZCZENIA	2

Zasoby	
BROSZURY	eaton-xPole-home-leaflet-br003019en-en-gb.pdf
CHARACTERISTIC CURVE	HNB_1N_i2t_b eaton-xpole-hnb-characteristic-curve-003.jpg
DEKLARACJE ZGODNOŚCI	03_HNB_191119 DA-DC-03_HNB
DWG	eaton-xpole-pkn6-m-dimensions.jpg eaton-xeffect-frbm6m-wiring-diagram.jpg Mas_PKN eaton-xpole-pkn6-m-3d-drawing.jpg Ausloese_PKNM
KATALOGI	eaton-xpole%20home-hnb-hx-rcbo-catalog-ca019023en-en-us.pdf
MCAD MODEL	eaton-cadenas-top_view-fk9051_t_top.pra eaton-cadenas-front_view-fk9051_f_front.pra eaton-cadenas-side_view-fk9051_s_side.pra eaton-cadenas-path-pdd_mcb-fk9051.3db
SCHEMATY POŁĄCZEŃ	FL7

TYP PRĄDU UPŁYWU	AC
CHARAKTERYSTYKA WYZWALANIA	B
CZĘSTOTLIWOŚĆ ZNAMIONOWA	50 Hz
NAPIĘCIE ZNAMIONOWE IZOLACJI (UI)	500 V
PRZEKRÓJ PRZEWODU PODŁĄCZALNEGO (SZTYWNY-RDZENIOWY) — MIN.	1 mm ²
PRZEKRÓJ PODŁĄCZALNEGO PRZEWODU (JEDNOŻYŁOWEGO) — MAKS.	25 mm ²
PRZEKRÓJ PRZEWODU PODŁĄCZALNEGO (WIELOŻYŁOWY) — MIN.	1 mm ²
PRZEKRÓJ PODŁĄCZALNEGO PRZEWODU (WIELOŻYŁOWEGO) — MAKS.	25 mm ²
ZNAMIONOWY PRĄD WYŁĄCZALNY (EN 61009)	6 kA
ZNAM. ZDOLNOŚĆ WYŁĄCZ. ZWARTCIOWEGO (EN 61009-1)	6 kA
CHARAKTERYSTYKA ODŁĄCZENIA	Bez opóźnienia

PROJECT NAME:
PROJECT NUMBER:
PREPARED BY:
DATA:



Eaton Corporation plc
Eaton House
30 Pembroke Road
Dublin 4, Irlandia
Eaton.com

© 2025 Eaton. Wszelkie
prawa zastrzeżone.

Eaton jest zarejestrowanym
znakiem towarowym.

Wszystkie inne znaki towarowe są
własnością odpowiednich firm.

Follow us on social media to get the latest
product and support information.

