

WENTYLATOR ŚCIENNY pRestige

DOMESTIC WALL FAN pRestige EXTRACTOR PARA PARED pRestige



Wyjątkowo cichy wentylator domowy airRoxy z rodziny pRestige, w kolorze białym, posiadający wysokiej klasy łożysko ślizgowe. Jego cechą charakterystyczną jest geometryczny motyw frontu, w którym umieszczone są żaluzje grawitacyjne. Lamle poruszają się „do środka” urządzenia pozwalając na ruch powietrza tylko w jedną stronę – wyciągowy. Dzięki temu wnętrza chronione są przed tak zwanymi cofkami – niepożądanym chłodem oraz brudem z zewnątrz. Łopatkę turbiny są kształtowane zapewniając cichą i ekonomiczną pracę. Wysokiej jakości tworzywo zapewnia trwałość urządzenia, ale także zachowanie walorów estetycznych. Wszystkie nasze wentylatory posiadają zabezpieczenie termiczne, które chronią przed przegrzaniem. Wentylatory z rodziny pRestige są najlepszym wyborem dla pomieszczeń, w których występuje ciąg wsteczny powietrza.

Do wentylatora możliwe jest także zakupienie zaworu zwrotnego, który zapobiega ciągowi wstęcnemu podczas postoju urządzenia.

The exceptionally quiet airRoxy home fan from the pRestige family, in white color, features high-quality sleeve bearing. Its characteristic feature is the geometric motif on the front, where gravity blinds are located. The slats move 'inward' into the device, allowing airflow in only one direction – exhaust. This protects interiors from so-called drafts – unwanted cold and external dirt. The turbine blades are shaped to ensure quiet and economical operation. High-quality material ensures the device's durability while maintaining aesthetic values. All our fans come with thermal protection to safeguard against overheating.

Fans from the pRestige family are the best choice for rooms with excessive humidity accumulation. A back valve can be added to the fan to prevent reverse air flow.

El ventilador doméstico airRoxy excepcionalmente silencioso de la familia pRestige, en color blanco, cuenta con un rodamiento de alta calidad. Su característica distintiva es el motivo geométrico en la parte frontal, donde se encuentran las persianas por gravedad. Las lamelas mueven "hacia adentro" del dispositivo, permitiendo el flujo de aire en una sola dirección: hacia el exterior. Esto protege los interiores de las llamadas corrientes de aire, el frío no deseado y la suciedad externa. Las aspas de la turbina están diseñadas para garantizar un funcionamiento silencioso y económico. El material de alta calidad asegura la durabilidad del dispositivo mientras mantiene un diseño estético. Todos nuestros ventiladores cuentan con protección térmica para evitar el sobrecalentamiento.

Los ventiladores de la familia pRestige son la mejor opción para habitaciones con acumulación excesiva de humedad. Se puede agregar una válvula antirretorno al ventilador para evitar el flujo de aire inverso.



pRestige

	S	Standard Standard Estándar		HS+TS	Czujnik wilgoci + Wyłącznik czasowy Higro sensor + Timer sensor Sensor de humedad + Temporizador
	PS	Wyłącznik pociągany Pulling switcher Interruptor de tirón		RMS	Czujnik ruchu Movement sensor Sensor de movimiento
	TS	Wyłącznik czasowy Timer sensor Temporizador		ZG	Żaluzja grawitacyjna Gravity shutter Obturator de gravedad
	DTS	Opóźniony wyłącznik czasowy Delayed timer Temporizador retardado			

	rozmiar	kod	wersja	wydatek powietrza (m3/h)	ciśnienie akustyczne (A)	ciśnienie statyczne	napięcie zasilania	moc silnika	obroty silnika (1/min)	stopień ochrony	waga netto	waga brutto
	size	code	models	air flow (m3/h)	acoustic pressure (A)	static pressure	voltage frequency	motor power	rev. (1/min)	equipment protection	net weight	gross weight
	tamaño	código	modelos	flujo de aire (m3/h)	presión acústica (A)	presión estática	frecuencia de voltaje	fuerza de motor	velocidad del motor	grado de protección	peso neto	peso bruto
	100	01-025 01-026 01-027 01-028 01-029	ZGS ZGPS ZGTS ZGHS+TS ZGMS	104 m3/h	1m 39dB 3m 38dB	do 30 Pa	220-230V/ 50-60Hz	15 W	2400+200	IP X4	PS 0,58 kg S/TS/HS/MS ~ 0,49 kg	PS 0,67 kg S/TS/HS/MS ~ 0,60 kg
	120	01-030 01-031 01-032 01-033 01-034	ZGS ZGPS ZGTS ZGHS+TS ZGMS	158 m3/h	1m 46dB 3m 44dB	do 30 Pa	220-230V/ 50-60Hz	16 W	2200+200	IP X4	PS 0,69 kg S/TS/HS/MS ~ 0,62 kg	PS 0,79 kg S/TS/HS/MS ~ 0,70 kg
	150	01-035 01-036 01-037 01-038 01-039	ZGS ZGPS ZGTS ZGHS+TS ZGMS	257 m3/h	1m 47dB 3m 45dB	do 21 Pa	220-230V/ 50-60Hz	20 W	1450+200	IP X4	PS 0,87 kg S/TS/HS/MS ~ 0,79 kg	PS 0,96 kg S/TS/HS/MS ~ 0,89 kg

[mm]	ø 100	ø 120	ø 150
A	160,5	180	210
B	117	117	117
C	100	120	150
D	85	85	85

