

✔ **Piana Tytan Professional 65 pistoletowa** utwardza się pod wpływem wilgoci, rekomendowana do szerokiej gamy zastosowań w budownictwie: montowanie, uszczelnianie, wypełnianie, izolowanie.

✔ Dzięki nowoczesnej recepturze i zwiększonej ekspansji początkowej możemy uzyskać do 40% więcej piany.

✔ **Po utwardzeniu pianę można ciąć, piaskować, gipsować lub malować.**

✔ Jest **odporna na pleśń i grzyby** oraz na działanie wysokich i niskich temperatur (od -60°C do +100°C).

✔ Wysokiej jakości piana montażowa Tytan Professional 65 pistoletowa jest produkowana zgodnie z normą ISO 9001.

#### ✔ **Zalety:**

- Wydajność nawet do 65l\*
- Niska post-ekspansja
- Nowa generacja zaworu - system uniemożliwiający zaklejenie się zaworu i uciekanie gazu
- Wydłużony termin ważności - 18 miesięcy
- Brak emisji MDI - większe bezpieczeństwo pracy
- "Ozon-friendly" oznacza to, że produkt nie zawiera freonów - gazów typu Chloro-Fluoro-Carbon (CFC i HCFC), które przyczyniają się do niszczenia powłoki ozonowej

#### ✔ **Zastosowanie:**

- Uszczelnienia przy montażu okien i drzwi, parapetów, rolet, stopni schodów, itp.
- Wypełnianie i wygłuszanie ścian działowych, elementów prefabrykowanych w konstrukcjach szkieletowych
- Izolacja termiczna i akustyczna podłóg wygłuszanie i uszczelnianie ścian działowych, kabin samochodowych i łodzi
- Wypełnienie elementów w konstrukcjach szkieletowych
- Uzupełnianie szczelin w złączach ściennych, stropowych oraz przestrzeni zamkniętych (bez dostępu wilgoci)
- Wygłuszanie i uszczelnianie ścian działowych, kabin samochodowych i łodzi

#### ✔ **Dane techniczne:**

- Producent: Tytan
- Kolor: żółty
- Temperatura otoczenia: od +5°C do +30°C
- Temperatura puszk: od +10°C do +30°C
- Post ekspansja: 70-100%

- Pojemność: 750 ml

\*\*

Zdjęcie poglądowe