

**Opakowanie:**

- Aerosol
- 400 ml

Kolor:

- Matowy:
czarny,
srebrny

Karta techniczna**KT 14.43DEU HIGH TEMPERATURE 800°C****Produkt:**

Odporny na wysoką temperaturę spray ochronny na bazie silikonu. Idealny do malowania powierzchni wymagających ochrony w temperaturach powyżej +200°C.

Właściwości:

- Natychmiastowy i łatwy do zastosowania;
- Wysoka przyczepność do wszystkich materiałów metalowych;
- Stabilny na promieniowanie UV;
- Odporność na temperaturę do +800°C;
- Szybkoschnący.

Zastosowanie:

Nadaje się do ochrony wydechów, grzejników, kaloryferów, grilli, kominków, kotłów, rur itp.;

Zapewnia doskonałą ochronę powierzchni w temperaturach powyżej 200°C;

Po utwardzeniu sprayu piec w temperaturze 220°C przez około 30 minut.

Tabela właściwości

Baza	-	silikon	
Konsystencja	-	aerosol	
Temperatura aplikacji	°C	+5 / +30	
Zalecana temperatura puszeki	°C	+18 / +25	
Kożuszenie	min.	ok. 20	při 20 °C
Zużycie teoretyczne	m ²	1,5	
Zalecana grubość natrysku	µm	15	1 warstwa
Zalecana liczba warstw	-	1-2	
Możliwość malowania	-	ano	
Aplikacja kolejnej warstwy		bez ograniczenia	
Odległość podczas aplikacji	cm	20-30	

**Instrukcje:**

Optymalna temperatura aplikacji wynosi od +18°C do 25°C. Powierzchnie podłoża muszą być czyste, suche, wolne od rdzy, tłuszczu i luźnych cząstek. Należy energicznie wstrząsać pojemnikiem przez ok. 2 min. Należy nakładać z odległości 20-30 cm w jednej lub dwóch warstwach w krótkich odstępach czasu. Po zakończeniu aplikacji należy oczyścić dyszę, odwrócić pojemnik do góry dnem, skierować dyszę w bezpiecznym kierunku i nacisnąć zawór na ok. 3 sekundy.

Uwaga:

Należy przeprowadzić wstępne testy produktu i ocenić jakość uzyskanej powłoki. Przed nałożeniem farby należy przeprowadzić wstępne testy kompatybilności - zwłaszcza przyczepności między warstwami.

Czyszczenie:

Materiał: natychmiast benzyną. Bardzo skutecznie czyszczące ściereczki/Universal Cleaning Wipes

Ręce: woda i mydło, krem regenerujący do rąk.

Bezpieczeństwo ogólne:

Patrz «Karta charakterystyki 14.43DEU».

Okres trwałości:

Przechowywać w suchym miejscu, w oryginalnym i szczelnie zamkniętym opakowaniu w temperaturze od +5°C do +25°C. Data ważności znajduje się na opakowaniu produktu.

Aktualizacja:

Zaktualizowano w dniu: 11.11.2019 roku

Sporządzono w dniu: 21.09.2018 roku

Produkt jest zgodny ze specyfikacją i objęty gwarancją. Podane informacje i udostępnione dane są wynikiem naszych własnych doświadczeń, badań i obiektywnych testów. Potwierdzamy z całą odpowiedzialnością, że są rzetelne i dokładne. Producent nie może przewidzieć wszystkich wariantów zastosowania swoich produktów, gdzie i w jakich warunkach klimatycznych produkt będzie aplikowany ani stosowanych metod aplikacji, dlatego w żadnym wypadku nie udziela gwarancji poza zakres podanych informacji dotyczących przydatności produktu do konkretnych zastosowań ani poza procedury użytku. Powyższe informacje mają charakter ogólny. Każdy użytkownik zobligowany jest do przetestowania przydatności zastosowania produktu. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt z naszym działem technicznym.