

D1000

Napęd elektromechaniczny 24 V



Maks. siła ciągu

1000 N

Częstotliwość użytkowania

100%



- Mechanizm przeciwwłamaniowy samoblokujący: nie wymaga dodatkowych blokad
- Podwójnie stabilizowane odblokowanie (opatentowane)
- Szybka, prosta instalacja dzięki wstępnie zmontowanej szynie oraz instalacja napędu bez narzędzi za pomocą złącza
- Przekładnia łańcuchowa/paskowa
- Regulowany ogranicznik prędkości z elektronicznym spowalnianiem



WYMIARY URZĄDZENIA I SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Model	D1000
Napięcie zasilania	220-240 V AC 50/60 Hz
Rodzaj silnika	Szczotkowy 24 V DC
Maksymalny pobór mocy	350 W
Maksymalna siła ciągu	1000 N
Min wysokość nadproża	35 mm
Oświetlenie wnętrza	230 V - 40 W (max)
Czas świecenia	120 sek.
Maks. prędkość wózka	6,6 m/min
Prędkość wózka przy spowolnieniu	1,3 m/min
Enkoder	Elektroniczny
Głośność	45 dbA
Temperatura otoczenia podczas pracy	-20 °C ÷ +55 °C
Stopień ochrony	Tylko do użytku wewnętrznego (IP20)
Ciężar urządzenia	6,4 kg
Wymiary (DxSxW)	360x200x145 mm
Maks. wymiar drzwi (SxW)	Zobacz tabelę SZYNY
Centrala sterująca	E1000 wbudowana
Częstotliwość użytkowania	100%

DOSTĘPNE MODELE

Model	Kod	Cena netto
D1000	11060101	1 232 zł

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

WAŻNE: szynę (pojedynczą lub dwuczściową z napędem pasowym) należy zawsze zamawiać z każdym napędem D1000.
Opakowanie zawiera: napęd elektromechaniczny z centralą sterującą i czasowym oświetleniem wnętrza garażu, akcesoria montażowe i wewnętrzny mechanizm odblokowujący.

CENTRALA STERUJĄCA



Wbudowana centrala sterująca E1000

2024025 572 zł

AKCESORIA



Ramię profilowane do bram segmentowych

390768 86 zł



Adaptor GDA 2400 do bram uchylnych z przeciwwagą, wys maks. 2400 mm

390548 699 zł



Podpora środkowa szyny jezdnej

390765 237 zł

>>



Akumulator XBAT 24 (*)

390923 710 zł



Zewnętrzny mechanizm odblokowujący (mocowanie do klamki)

390488 54 zł



Mechanizm odblokowujący zewnętrzny do bram grubości powyżej 15 mm (**)

424591001-10 237 zł

UWAGA

Uwaga (*) Napędy automatyczne D600 - D700HS - D1000 zaprojektowano do stosowania z zewnętrznym akumulatorem awaryjnym XBAT24 (opcja).
()** Przy instalacji należy zamontować przewód i osłonę zewnętrznego mechanizmu odblokowującego.
WAŻNE: Oparte na nowej technologii centrale sterujące E600/E700HS/E1000 są kompatybilne tylko z odbiornikiem XF 433/XF 868.
Układy D600 – D700 HS – D1000 można wyposażyć jedynie w lampę ostrzegawczą XL 24 L.

SZYNY

Szyna	Maks. wymiary bramy szer.xwys. (m)	Maks. wymiary bram segmentowych szer.xwys. (m)	Długość szyny (mm)	Maks. prześwit (mm)	Kod	Cena netto
Pojedyncza z paskiem	3,00x2,15	5,00x2,02	2400	2020	390120	330 zł
Pojedyncza z paskiem	3,00x2,60	5,00x2,62	3000	2620	390126	369 zł
Pojedyncza z paskiem	3,00x3,20	5,00x3,20	3600	3200	390132	429 zł
Pojedyncza z paskiem	3,00x3,80	5,00x3,80	4200	3800	390139	479 zł
Podwójna z paskiem	3,00x2,60	5,00x2,62	3000	2620	390226	440 zł
Podwójna z paskiem	3,00x3,20	5,00x3,20	3600	3200	390232	490 zł
Podwójna z paskiem	3,00x3,80	5,00x3,80	4200	3800	390239	550 zł