





Marker Spray

► Jakość profesjonalna

Cechy charakterystyczne

- Odporny na warunki atmosferyczne szybkoschnący
- Doskonałe krycie oraz jasność
- Wyjątkowo odporny na promieniowanie UV
- Nie zawiera ołowiu, kadmu ani metali ciężkich
- Bezpieczna głowica natryskowa „STOP & GO”
- Samoczyszczący zawór 360°
- Wysoka odporność na ścieranie
- Możliwość stosowania od -20° C



	różowy* Nr art. 294 1 500PL
	żółty* Nr art. 294 2 500PL
	niebieski* Nr art. 294 3 500PL
	zielony* Nr art. 294 6 500PL
	pomarańczowy* Nr art. 294 7 500PL
	biały* Nr art. 294 4 500PL
	czerwony* Nr art. 294 5 500PL

* Nazwy kolorów orientacyjne!

Korzyści

- Uniwersalne zastosowanie
- 100% wykorzystanie zawartości puszk
- Minimalny rozprysk podczas aplikacji
- Odpowiedni do znakowania ścian, podłóg i sufitów
- Przywiera również do wilgotnych podłoży

Zakres zastosowań

- Przywiera do wielu podłoży, takich jak drewno, beton, kamień, metal, asfalt, bruk, ziemia, mur, cegła itp.
- Doskonały do stosowania w budownictwie dróg, budownictwie naziemnym i podziemnym, budowie tuneli, ciesielstwie, geodezji, górnictwie, przemyśle, podczas imprez sportowych i rekreacyjnych



Marker Spray

Opakowanie 500 ml
Nr art. 294 x 500PL

Aerole

Obszar zastosowań

- ▶ Przemysł budowlany
- ▶ Budownictwo drewniane
- ▶ Przemysł
- ▶ Leśnictwo
- ▶ Konstrukcje metalowe
- ▶ Rekreacja

Obróbka

Przed użyciem mocno potrząsać przez ok. 30 sekund. Nanosić na znakowaną powierzchnię z odległości ok. 25 cm. Specjalna dysza i maksymalne ograniczenie mgły podczas aplikacji zapewnia czyste i bezpieczne użytkowanie. Samoczyszcząca dysza eliminuje konieczność odpowietrzania po użyciu.

Wskazówki

- ▶ Przed użyciem mocno wstrząsnąć.
- ▶ W przypadku stosowania w zamkniętych pomieszczeniach zadbać o dostateczną wentylację.
- ▶ W przypadku nieprawidłowego i niefachowego użycia wyklucza się wszelką odpowiedzialność za produkt.
- ▶ Produkt przeznaczony do użytkowania profesjonalnego oraz przemysłowego.
- ▶ Przed użyciem zapoznać się kartą bezpieczeństwa produktu!

Akcesoria

	Nr art.
Uchwyt na pojemnik z aerozolem	905 65
beko Allclean 500 ml	266 120 0500PL



Parametry techniczne

Temperatura użycia	od -20° C do +40° C, optymalnie od +10° C do +25° C		
Czas schnięcia	wstępnie po ok. 10 min, ostatecznie po ok. 30 min		
Okres przydatności	ok. 10 lat w nieotwartym opakowaniu		
Przechowywanie	w temperaturze pokojowej, w suchym miejscu		
Zawartość/opakowanie	12 szt. w kartonie – 1008 szt. na palecie		
Numery art./kolory	294 1 500PL różowy 294 2 500PL żółty 294 3 500PL niebieski	294 4 500PL biały 294 5 500PL czerwony 294 6 500PL zielony	294 7 500PL pomarańczowy

