

Dławnica czopowa/Gniazdowy wkład uszczelniający AM – Imazon Plastic

Produkt wykorzystywany jest przy budowie infrastruktury kablowej. Dławnica czopowa zapobiega zamuleniu i zapiaszczeniu rur kanalizacyjnych i studzienek kablowych. Wciskając ten produkt na obydwu końcach przepustu kanalizacyjnego zabezpieczamy go przed dostaniem się zanieczyszczeń typu piasek, żwir, glina, kamienie. Dławnica czopowa jest wykorzystywana wielokrotnie, przy zaistniałej potrzebie dodanie kolejnego kabla do przepustu, używamy ją ponownie. Dwudzielna budowa i elastyczne tworzywo umożliwiają sprawną instalację i deinstalację w otworach przepustowych. Stosowanie tego rozwiązania gwarantuje utrzymanie rur kanalizacyjnych i studzienek w czystości i późniejsza ich eksploatacja może przebiegać sprawnie.

Skorupa dławnic jest wykonana z tworzywa TPE, natomiast pianka wewnątrz jej jest poliuretanowa



Kod Produktu	Minimalna średnica wewnętrzna otworu	Maksymalna średnica wewnętrzna otworu
AM 40	36mm	45mm
AM 50	46mm	54mm
AM 63	55mm	70mm
AM 75	65mm	81mm
AM 90	85mm	100mm
AM 110	98mm	115mm
AM 140	134mm	148mm
AM 160	148mm	165mm
AM 200	175mm	203mm

Imazon Plastic
Os. Kazimierza Wlk 20a/10, 62-200 Gniezno
Tel: +48 798 114 984
Mail: biuro@imazon.pl

www.imazon.pl
Nip: 7841226410
Bank: ING
Konto: 43 1050 1520 1000 0097 2029 8273