

Karta Produktu: Generator Ozonu Ozonator Oczyszczacz do Powietrza 60 000 MG/H 140W

Podstawowe Informacje

- **Nazwa produktu:** Generator Ozonu Ozonator Oczyszczacz do Powietrza 60 000 MG/H 140W
- **Marka:** MAJSTER
- **Waga:** 1.5 kg
- **Waga opakowania:** 1.5 kg

Specyfikacja Techniczna

- **Napięcie Znamionowe:** 230V
- **Napięcie Płyt:** 5500V
- **Moc:** 140W
- **Wydajność:** 60 000 mg/h
- **Przepływ Powietrza:** 200 m³/h
- **Wydajność Wentylatora:** 2600 obr./min
- **Regulacja Czasu Pracy:** 1-60 min
- **Typ Wyladowania:** Koronowe
- **Płyty Ozonowe:** Wysoka jakość z dodatkowymi radiatorami

Korzyści i Zastosowanie

1. Zanieczyszczone Powietrze i Powierzchnie

- Usuwa bakterie, wirusy, grzyby i inne mikroorganizmy, zapewniając higieniczne środowisko.

2. Nieprzyjemne Zapachy

- Eliminuje niepożądane zapachy, takie jak dym, pot, jedzenie czy zwierzęta, zapewniając świeże powietrze.

3. Alergeny w Powietrzu

- Usuwa alergeny, zmniejszając objawy alergii i poprawiając komfort życia alergików.

4. Zanieczyszczenie Klimatyzacji

- Dezynfekuje klimatyzację, eliminując zanieczyszczenia i zapobiegając rozprzestrzenianiu się nieprzyjemnych zapachów i szkodliwych mikroorganizmów.

5. Brak Higieny w Miejscach Publicznych

- Skutecznie dezynfekuje przestrzeń publiczną, zapewniając czyste i bezpieczne środowisko.

6. Zanieczyszczenie Żywności

- Sterylizuje żywność, eliminując zanieczyszczenia i przedłużając świeżość produktów spożywczych.

7. Koszty Usług Dezynfekcji

- Pozwala na samodzielne przeprowadzenie dezynfekcji, co jest bardziej ekonomiczne i wygodne.

Instrukcja Obsługi Generatora Ozonu

Przygotowanie Urządzenia

1. Lokalizacja:

- Umieść generator ozonu w suchym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu.
- Upewnij się, że wokół urządzenia jest wystarczająco dużo miejsca, aby powietrze mogło swobodnie cyrkulować.

2. Podłączenie:

- Podłącz urządzenie do źródła zasilania (230V).
- Upewnij się, że napięcie w gniazdku odpowiada specyfikacji urządzenia.

Użytkowanie Urządzenia

1. Ustawienie Czasu Pracy:

- Skorzystaj z pokrętki do regulacji czasu pracy urządzenia (1-60 minut).
- Ustaw odpowiedni czas w zależności od rozmiaru pomieszczenia i stopnia zanieczyszczenia.

2. Rozpoczęcie Pracy:

- Włącz urządzenie i opuść pomieszczenie.
- Upewnij się, że w pomieszczeniu nie przebywają ludzie ani zwierzęta podczas pracy urządzenia.

3. Ozonowanie:

- Po zakończeniu ozonowania, odczekaj około 30 minut przed ponownym wejściem do pomieszczenia.
- Przewietrz pomieszczenie, aby pozbyć się nadmiaru ozonu.

Konserwacja i Czyszczenie

1. Czyszczenie Płytek Ozonowych:

- Regularnie sprawdzaj i czyść płytki ozonowe, aby zapewnić ich efektywną pracę.
- Użyj miękkiej szmatki i delikatnego detergentu, a następnie dokładnie spłucz wodą.

2. Kontrola Radiatorów:

- Sprawdzaj stan radiatorów i upewnij się, że nie są zatkane kurzem ani innymi zanieczyszczeniami.
- W razie potrzeby, użyj sprężonego powietrza do usunięcia kurzu.

Bezpieczeństwo

1. Podczas Pracy:

- Nigdy nie przebywaj w pomieszczeniu podczas pracy urządzenia.
- Unikaj bezpośredniego wdychania ozonu, ponieważ może być szkodliwy dla zdrowia.

2. Przechowywanie:

- Przechowuj urządzenie w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.
- Unikaj przechowywania w wilgotnych lub zapylonych miejscach.

Uwagi Końcowe

Generator ozonu MAJSTER MP-0490 to niezawodne i skuteczne urządzenie do oczyszczania powietrza i powierzchni. Regularne użytkowanie oraz odpowiednia konserwacja zapewnią jego długą żywotność i efektywność działania.