



Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
	Czarny metalik	GP-1RS/m/33	Seria Sonata
Prąd znamionowy		16A	
Napięcie znamionowe:		250V	
Stopień ochrony (IP):		IP20	
Sposób montażu:		Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy	
Materiał:		Tworzywo sztuczne, metal	
Wykończenie powierzchni:		Lakierowanie	
Podświetlenie:		Brak	
Typ zacisków:		Gwintowe	
Szerokość osprzętu (mm):		71	
Wysokość osprzętu (mm):		71	
Głębokość osprzętu (mm):		40	
Głębokość wbudowania (mm):		27	
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:		4	
Kod EAN:		5907577446772	
Typ opakowania jednostkowego:		Zawieszka	
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):		140	
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):		90	
Waga wyrobu (kg):		0.0735	
Typ opakowania zbiorczego:		Pudełko	
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):		90	
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):		140	
Długość opakowania zbiorczego (mm):		162	



Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
	Srebro mat	GP-1RS/m/38	Seria Sonata
Prąd znamionowy		16A	
Napięcie znamionowe:		250V	
Stopień ochrony (IP):		IP20	
Sposób montażu:		Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy	
Materiał:		Tworzywo sztuczne, metal	
Wykończenie powierzchni:		Lakierowanie	
Podświetlenie:		Brak	
Typ zacisków:		Gwintowe	
Szerokość osprzętu (mm):		71	
Wysokość osprzętu (mm):		71	
Głębokość osprzętu (mm):		40	
Głębokość wbudowania (mm):		27	
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:		4	
Kod EAN:		5907577449131	
Typ opakowania jednostkowego:		Zawieszka	
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):		140	
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):		90	
Waga wyrobu (kg):		0.0735	
Typ opakowania zbiorczego:		Pudełko	
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):		90	
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):		140	
Długość opakowania zbiorczego (mm):		162	



Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe		
	Szampański złoty	GP-1RS/m/39	Seria Sonata
Prąd znamionowy	16A		
Napięcie znamionowe:	250V		
Stopień ochrony (IP):	IP20		
Sposób montażu:	Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy		
Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal		
Wykończenie powierzchni:	Lakierowanie		
Podświetlenie:	Brak		
Typ zacisków:	Gwintowe		
Szerokość osprzętu (mm):	71		
Wysokość osprzętu (mm):	71		
Głębokość osprzętu (mm):	40		
Głębokość wbudowania (mm):	27		
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	4		
Kod EAN:	5907577449407		
Typ opakowania jednostkowego:	Zawieszka		
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	140		
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	90		
Waga wyrobu (kg):	0.0735		
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko		
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	90		
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	140		
Długość opakowania zbiorczego (mm):	162		



Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
	Biały	GP-1RS/m/00	Seria Sonata
Prąd znamionowy		16A	
Napięcie znamionowe:		250V	
Stopień ochrony (IP):		IP20	
Sposób montażu:		Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy	
Materiał:		Tworzywo sztuczne, metal	
Wykończenie powierzchni:		Naturalny	
Podświetlenie:		Brak	
Typ zacisków:		Gwintowe	
Szerokość osprzętu (mm):		71	
Wysokość osprzętu (mm):		71	
Głębokość osprzętu (mm):		40	
Głębokość wbudowania (mm):		27	
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:		10	
Kod EAN:		5907577445386	
Typ opakowania jednostkowego:		Zawieszka	
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):		140	
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):		90	
Waga wyrobu (kg):		0.0735	
Typ opakowania zbiorczego:		Pudełko	
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):		90	
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):		162	
Długość opakowania zbiorczego (mm):		237	



Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
	Ecru	GP-1RS/m/27	Seria Sonata
Prąd znamionowy		16A	
Napięcie znamionowe:		250V	
Stopień ochrony (IP):		IP20	
Sposób montażu:		Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy	
Materiał:		Tworzywo sztuczne, metal	
Wykończenie powierzchni:		Naturalny	
Podświetlenie:		Brak	
Typ zacisków:		Gwintowe	
Szerokość osprzętu (mm):		71	
Wysokość osprzętu (mm):		71	
Głębokość osprzętu (mm):		40	
Głębokość wbudowania (mm):		27	
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:		10	
Kod EAN:		5907577445737	
Typ opakowania jednostkowego:		Zawieszka	
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):		140	
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):		90	
Waga wyrobu (kg):		0.0735	
Typ opakowania zbiorczego:		Pudełko	
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):		90	
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):		162	
Długość opakowania zbiorczego (mm):		237	



Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
		Czekoladowy metalik	GP-1RS/m/40
			Seria Sonata
Prąd znamionowy		16A	
Napięcie znamionowe:		250V	
Stopień ochrony (IP):		IP20	
Sposób montażu:		Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy	
Materiał:		Tworzywo sztuczne, metal	
Wykończenie powierzchni:		Lakierowanie	
Podświetlenie:		Brak	
Typ zacisków:		Gwintowe	
Szerokość osprzętu (mm):		71	
Wysokość osprzętu (mm):		71	
Głębokość osprzętu (mm):		40	
Głębokość wbudowania (mm):		27	
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:		4	
Kod EAN:		5907577449582	
Typ opakowania jednostkowego:		Zawieszka	
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):		140	
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):		90	
Waga wyrobu (kg):		0.0735	
Typ opakowania zbiorczego:		Pudełko	
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):		90	
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):		140	
Długość opakowania zbiorczego (mm):		162	



Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
	Biały mat	GP-1RS/m/75	Seria Sonata
Prąd znamionowy	16A		
Napięcie znamionowe:	250V		
Stopień ochrony (IP):	IP20		
Sposób montażu:	Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy		
Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal		
Wykończenie powierzchni:	Lakierowanie		
Podświetlenie:	Brak		
Typ zacisków:	Gwintowe		
Szerokość osprzętu (mm):	71		
Wysokość osprzętu (mm):	71		
Głębokość osprzętu (mm):	40		
Głębokość wbudowania (mm):	27		
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	4		
Kod EAN:	5906729023892		
Typ opakowania jednostkowego:	Zawieszka		
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	140		
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	90		
Waga wyrobu (kg):	0.0735		
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko		
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	90		
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	140		
Długość opakowania zbiorczego (mm):	1620		



Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
	Kaszmir	GP-1RS/m/82	Seria Sonata
Prąd znamionowy		16A	
Napięcie znamionowe:		250V	
Stopień ochrony (IP):		IP20	
Sposób montażu:		Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy	
Materiał:		Tworzywo sztuczne, metal	
Wykończenie powierzchni:		Lakierowanie	
Podświetlenie:		Brak	
Typ zacisków:		Gwintowe	
Szerokość osprzętu (mm):		71	
Wysokość osprzętu (mm):		71	
Głębokość osprzętu (mm):		40	
Głębokość wbudowania (mm):		27	
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:		4	
Kod EAN:		5906729029696	
Typ opakowania jednostkowego:		Zawieszka	
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):		140	
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):		90	
Waga wyrobu (kg):		0.0735	
Typ opakowania zbiorczego:		Pudełko	
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):		90	
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):		140	
Długość opakowania zbiorczego (mm):		1620	