

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

GLITHERM EKO KONCENTRAT 94%

Koncentrat na bazie glikolu propylenowego, inhibitorów korozji, środków antypiennych, regulatorów pH, środków biobójczych, pigmentów.



Zastosowanie: chłodnictwo, klimatyzacja, instalacje grzewcze, pompy ciepła, urządzenia tryskaczowe oraz jako chłodziwo w przemyśle spożywczym, bez bezpośredniego kontaktu z żywnością. To także idealne medium do wszelkiego rodzaju układów wykorzystujących odnawialne źródła energii.

Produkt posiada dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie, czyli Rekomendację Techniczną ITB oraz Atest Higieniczny PZH.

Produkt zapewnia pełną ochronę korozyjną, zapobiega powstawaniu osadów i życia mikrobiologicznego, utrzymuje instalacje w czystości.

Produkt objęty 5 letnią gwarancją producenta

Przed użyciem należy rozcieńczyć wodą demineralizowaną w odpowiednich proporcjach.

Właściwości:

Rodzaj glikolu	propylenowy
Stężenie glikolu	94 %
Barwa	zielona
Zawartość alkoholu etylowego	brak
Postać	ciecz jednorodna bez osadów
Zapach	Słaby lub bez zapachu
Gęstość	1,050 g/cm ³ (w temp. 20°C)
Rezerwa alkaliczna	nie mniejsza niż 8
pH	7,5 – 9,5
Temperatura krystalizacji	-15 °C (35% koncentratu -65% woda demi.) -17 °C (37% koncentratu -63% woda demi.) -20 °C (41% koncentratu -59% woda demi.) -25 °C (45% koncentratu -55% woda demi.) -30 °C (49% koncentratu -51% woda demi.) -35 °C (53% koncentratu -47% woda demi.)

Podane wartości parametrów fizyko-chemicznych są wartościami typowymi.

Deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że ten produkt nie zawiera dodatków gliceryny, oraz nie pochodzi z procesów regeneracji.