


GARI LED INSERT 2,5W NW, energy class A | EDO777777

PL: Karta katalogowa | EN: Datasheet | DE: Datenblatt



INDEX: EDO777777


EAN: 5906843832455



PL: DANE TECHNICZNE: | EN: TECHNICAL DATA: | TECHNISCHE DATEN:

PL: Typ źródła EN: Light source type DE: Lichtquellentyp	LED
PL: Trzonek EN: Base DE: Sockel	LED Insert
PL: Materiał EN: Material DE: Werkstoff	PC
PL: Wymiary [mm]	
PL: Średnica [mm] EN: Diameter [mm] DE: Durchmesser [mm]	ø50mm
PL: Wysokość [mm] EN: Height [mm] DE: Höhe [mm]	25mm
PL: Kolor przestony EN: Cover color DE: Abdeckungsfarbe	Transparentny Transparent Transparent
PL: Klasa efektywności energetycznej [A-G] EN: Energy efficiency class [A-G] DE: Energieeffizienzklasse [A-G]	A
PL: Współpraca ze ściemniaczem EN: Dimmable compatibility DE: Dimmerkompatibilität	Nie No Nein
PL: Moc w trybie włączenia Pon [W] EN: Power in on-mode Pon [W] DE: Leistung im eingeschalteten Modus Pon [W]	2, 5W
PL: Moc w trybie czuwania Psb/Pnet [W] EN: Power in standby mode Psb/Pnet [W] DE: Leistung im Standby-Modus Psb/Pnet [W]	-
PL: Napięcie znamionowe [V] EN: Rated voltage [V] DE: Nennspannung [V]	220-240 V AC
PL: Częstotliwość znamionowa [Hz] EN: Rated frequency [Hz] DE: Nennfrequenz [Hz]	50-60 Hz
PL: Barwa światła EN: Light color DE: Lichtfarbe	Neutralna biała Neutral white Neutralweiß
PL: Temperatura barwowa [K] EN: Correlated color temperature [K] DE: Farbtemperatur [K]	4000K
PL: Zmiana barwy światła EN: Color changing DE: Farbwechsel	Nie No Nein
PL: Wskaźnik oddawania barw CRI EN: Color Rendering Index (CRI) DE: Farbwiedergabeindex (CRI)	80
PL: Wskaźnik oddawania barw R9 EN: Color Rendering Index R9 DE: Farbwiedergabeindex R9	2
PL: Użyteczny strumień świetlny [lm] EN: Useful luminous flux [lm] DE: Nutzlichtstrom [lm]	450lm
PL: Pomiar strumienia świetlnego w EN: Luminous flux measurement in DE: Messung des Lichtstroms im	Szerokim stożku (120 °) wide beam angle (120°) breitem Abstrahlwinkel (120°)
PL: Całkowita skuteczność sieci zasilającej [lm/W] EN: Total mains efficacy [lm/W] DE: Gesamtnetzwirkungsgrad [lm/W]	211, 68 lm/W

PL: Kąt rozsyłu światła [°] EN: Beam angle [°] DE: Abstrahlwinkel [°]	100°
PL: Znamionowa trwałość [h] EN: Rated lifetime [h] DE: Nennlebensdauer [h]	50000
PL: Liczba cykli włącz/wyłącz EN: Number of on/off cycles DE: Anzahl der Schaltzyklen	100000
PL: Zużycie energii w trybie włączenia [kWh/1000h] EN: Energy consumption in on-mode [kWh/1000h] DE: Energieverbrauch im eingeschalteten Zustand [kWh/1000h]	3kWh/1000h
PL: Deklaracja równoważności mocy [W] EN: Declared power equivalence [W] DE: Angegebene Leistungsäquivalenz [W]	/
PL: Współrzędne chromatyczności (x) EN: Chromaticity coordinate (x) DE: Farbkoordinate (x)	0, 38
PL: Współrzędne chromatyczności (y) EN: Chromaticity coordinate (y) DE: Farbkoordinate (y)	0, 38
PL: Współczynnik trwałości EN: Durability factor DE: Haltbarkeitsfaktor	>90%
PL: Współczynnik zachowania strumienia świetlnego EN: Luminous flux maintenance factor DE: Lichtstromerhaltungsfaktor	>96%
PL: Współczynnik przesuwu fazowego (cos φ1) EN: Power factor (cos φ1) DE: Leistungsfaktor (cos φ1)	0, 85
PL: Jednolitość barwy w elipsach MacAdama EN: Color uniformity in MacAdam ellipses DE: Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen	<6
PL: Wskaźnik migotania Pst LM EN: Flicker index Pst LM DE: Flimmerindex Pst LM	<1
PL: Wskaźnik efektu stroboskopowego SVM EN: Stroboscopic effect indicator SVM DE: Stroboskopeffekt-Index SVM	<0.4
PL: Zawartość rtęci EN: Mercury content DE: Quecksilbergehalt	Nie No Nein
PL: Bez kierunkowe lub kierunkowe EN: Omnidirectional or directional DE: Nicht-gerichtet oder gerichtet	DLS
PL: Zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym EN: Mains powered or non-mains powered DE: Netzbetrieben oder nicht netzbetrieben	MLS
PL: Połączone źródło światła CLS EN: Connected Light Source (CLS) DE: Verbundene Lichtquelle (CLS)	Nie No Nein
PL: Wysoka luminancja EN: High luminance DE: Hohe Leuchtdichte	Nie No Nein
PL: Osłona przeciwośnieniowa EN: Anti-glare shield DE: Blendschutz	Nie No Nein
PL: Warunki otoczenia [°C] EN: Environmental conditions [°C] DE: Umgebungsbedingungen [°C]	-20 to 45°C
PL: Opakowanie zbiorcze [szt.] EN: Collective packaging [pc.] DE: Sammelverpackung [Stk.]	100szt.
PL: Waga [g] EN: Weight [g] DE: Gewicht [g]	36g
PL: Waga z opakowaniem [g] EN: Weight with packaging [g] DE: Gewicht mit Verpackung [g]	46g



PL: Prezentowane zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą odbiegać nieco od rzeczywistości. Wygląd może zależeć np. od ustawień monitora lub technologii druku. Dane przedstawione w tym dokumencie nie są prawnie wiążące i mogą ulec zmianie. Podane wyniki zostały uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

EN: The images shown are for reference purposes only and may differ slightly from reality. The appearance may depend on factors such as monitor settings or printing technology. The data presented in this document are not legally binding and may be subject to change. The provided results were obtained during testing of a specific sample.

DE: Die gezeigten Bilder dienen lediglich als Referenz und können geringfügig von der Realität abweichen. Das Erscheinungsbild kann von Faktoren wie Monitoreinstellungen oder Drucktechnologie abhängen. Die in diesem Dokument dargestellten Daten sind nicht rechtsverbindlich und können Änderungen unterliegen. Die angegebenen Ergebnisse wurden bei der Prüfung einer spezifischen Probe erzielt.

ELHURT PLUS S.A. Osieczany 585, 32-400 Myślenice | +48 887 756 268 | edo@edo-solutions.com
