

TAŚMA TYNKARSKA

■ OBSZAR ZASTOSOWANIA

Taśma tynkarska Maxitape służy do zabezpieczania chropowatych powierzchni takich jak: tynk, cegła, glazura, drewno, itp.; podczas prac remontowo-budowlanych zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz budynków. Najczęściej jest wykorzystywana do uzyskiwania estetycznych odcień pomiędzy kolorami i różnymi strukturami tynków.

Wysoka początkowa siła klejenia, dobra elastyczność oraz wodoodporność sprawiają że jest także często wykorzystywana jako uniwersalna taśma naprawcza w domu, w ogrodzie, na biwaku.

■ OPIS PRODUKTU

Jest to trójwarstwowa taśma maskująca zbudowana z folii polietylenowej zbrojonej siatką z poliestru oraz bardzo agresywnym klejem. Elastyczny nośnik z folii PE zapewnia optymalne dopasowanie oraz przyleganie taśmy do nierównych powierzchni, zabezpieczając krawędzie taśmy przed podciekaniem farb i tynków.

Daje się łatwo przedrzeć w poprzek i wzdłużnie bez użycia narzędzi tnących.

■ INSTRUKCJA OBSŁUGI

Wszelkie pozostałości płynów oraz zanieczyszczeń (luźny piasek, wióry, itp.) powinny być usunięte z maskowanej powierzchni przed naklejeniem taśmy. Taśmę naklejamy bez zbytniego naprężenia wzdłużnego, równocześnie silnie dociskając taśmę do maskowanej powierzchni. **Taśmę tynkarską Maxitape** zaleca się stosować w temp powyżej +5°C (min. temp. stosowania 0°C). Taśma jest odporna na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV do 14 dni, po tym okresie taśmę należy niezwłocznie usunąć. W przypadku zabezpieczania delikatnych powierzchni jak marmur, lakierowane drewniane elementy, itp., zaleca się przeprowadzenie prób klejenia przez min. 48 godzin.

■ DANE TECHNICZNE

Nośnik substancji klejącej	folia PE + siatka poliestrowa
System klejący	kauczuk syntetyczny
Kolor	pomarańcz
Przekładka	brak
Gęstość siatki	26 (mesh)
Grubość całkowita	220 µm
Przyczepność do stali	28 (N/25mm)
Rozciąganie	105 (N/25mm)
Temp. stosowania zalecana	od +5°C do +75°C
Odporność na temperaturę	od -10°C do +95°C
Wodoodporność	bardzo dobra
Odporność na starzenie	dobra

Techniczne informacje i rekomendacje oparte są na testach i doświadczeniu, na którym w ocenie producenta można polegać. Wszystkie nasze taśmy klejące poddawane są rygorystycznym kontrolom jakości.

Jednakże, z powodu złożoności każdorazowego zastosowania, jest wyłączną odpowiedzialnością użytkownika określenie czy dany produkt jest odpowiedni do zamierzonego zastosowania. Z wyjątkiem sytuacji, kiedy zakazane jest to prawem, producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody lub straty wynikłe z powodu produktów producenta. Nasi pracownicy chętnie zaoferują wszelką radę i pomoc.

■ WARUNKI PRZECHOWYWANIA I GWARANCJI

Warunki przechowywania i gwarancji: przechowywać w oryginalnym opakowaniu z dala od źródeł ciepła oraz bezpośredniego działania promieni słonecznych. Do każdego produktu dołączamy warunki gwarancji długoterminowej (20-letniej) na funkcjonalność taśm **ThermoTape®**.

